

# POS - B11.6

( POS - B11.6: )

## المميزات:

pos بشاشة تعمل باللمس ، سعر نظام pos نظام ، pos نظام أندرويد  
Windows رباعي النواة 2.0 جيهاهيرتز عالي التكوين لنظام Intel Celeron Processor J1900 معالج  
لنظام أندرويد Core Cortex-A7-معالج 8 2.0GHz A83T ARM  
(Android) سعة 2 جيجابايت + 8 جيجابايت (RAM) ذاكرة وصول عشوائي  
(SSD) بسعة 2 جيجابايت + 32 جيجابايت (RAM) ذاكرة وصول عشوائي  
بوصة متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة 11.6  
(طابعة حرارية مدمجة 58 مم أو 80 مم (اختياري  
(مضمن (اختياري MSR RFID قارئ  
لوحة عرض أنيقة

## التطبيقات:

المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز وكعك  
متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتاجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية  
الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة مبيعات لتذكرة اليانصيب  
التجارية: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة وارف

## معرض الصور:



## معامل:

نموذج	POS - B11.6 / POS - B11.6-A
اللوحة الرئيسية	(Windows) رباعي النواة بسرعة 2.0 جيهاهيرتز Intel Celeron Processor J1900 معالج
اللوحة الرئيسية	(أندرويد) A83T ARM ثنائي النواة 2.0 جيهاهيرتز A7 -معالج كورتيكس
OS①	Windows7 (تجريبي)
OS②	أندرويد 5.1
Memory①	ذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 جيجا بايت
Memory②	(Android) ذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 جيجا بايت
شاشة لمسية	متعدد نقطة اتصال بالسعة
حجم الشاشة	الشاشة الرئيسية 12 بوصة ، شاشة نائب 12 بوصة
اللون	ابيض أم اسود
طابعة	(طابعة حرارية كبيرة الترس بحجم 58 مم أو طابعة حرارية مقاس 80 مم مع قاطع تلقائي (اختياري
1900J① منفذ الإدخال / الإخراج	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (اختياري)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	(يمكن إضافة منفذي اختياري) ، 1 * DB9 RS232 منفذ
A83T②) منفذ الإدخال / الإخراج	RJ11 * 1 (اختياري)
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	USB * 2 (يمكن إضافة 4 منافذ لاختياري)
	DB9 RS232 * 1 منفذ
	الصوت * 1
USB OTG * 1 منفذ	
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
(Android) وظيفه أخرى	بلوتوث ، واي فاي
(Windows) العناصر الاختيارية	3 * DB9 RS232 المنفذ المتوازي ، منفذ DB25 ، الكاميرا ، MSR ، RFID ، LCD شاشة
(Android) العناصر الاختيارية	حجم الشاشة الأخرى ، MSR ، RFID ، LCD شاشة ، Gكاميرا ، 4 ، الجيل الثالث 3
درجة حرارة التخزين	20- °C إلى 60 °C
البعد التعبئة	سم 46 * 43 * 51



