

# طابعة ملصقات حرارية بلوتوث من الدرجة الصناعية مقاس 3 بوصة

(م83-OCBP: رقم الموديل)

## سمات:



حجم صغير مناسب للتطبيق المحمول؛  
أكثر ملاءمة للمستخدمين النهائيين؛ Android توفير تطبيق أ  
برمجة؛ bartender متوافق مع  
دعم استشعار الفاصل الزمني التسمية.  
يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور ومعدل الباود عبر الإنترنت؛  
مستودع الورق بقطر 50 مم؛  
يمكن ضبط عرض ورق التحميل؛  
دعم الإدخال الصوتي/التعرف على الرسومات/التعرف على المسح الضوئي والوظائف الأخرى؛  
IOS متوافق مع أندرويد و  
بطارية عالية الطاقة بقدرة 2200 مللي أمبير في الساعة؛  
يمكن الطباعة لمدة 5 ساعات متواصلة، و7 أيام من زمن الانتظار؛  
سرعة طباعة 60 مم/ثانية؛  
أنواع من الأوامر؛ 4، CPCL، TSPL، POSJPL/دعم إيسك  
حماية شاملة 360 درجة، تصميمات مقاومة للصدمات؛  
تدعم الطباعة في الأيام الممطرة وفي الهواء الطلق، IP54 درجة.

## تخصيص:

طريقة الطباعة	طباعة خط حراري
أوامر الطباعة	JPL قيادة، TSPL، POS/خروج
عرض الطباعة الفعال	الحد الأقصى = 72 ملم، 576 نقطة

سرعة الطباعة	60 مم/ثانية
دقة	(نقاط/مم) 203 نقطة لكل بوصة 8
أبعاد الورق	ملم × القطر 50.0 ملم ±0.5 79.5
سمك الورق	إلى 0.12 ملم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدية رقمية / الصينية
واجهه المستخدم	النوع ج وبلوتوث USB
فلاش	كيلو بايت 256
محول الطاقة	(اختياري) C للشحن من النوع A DC فولت / 5 5.1
وقت الشحن	ساعات 4-5
طاقة البطارية	مللي أمبير 2 2 00
وقت العمل	ساعات متواصلة، 7 أيام في وضع الاستعداد 5
عمر رأس الطباعة	كم 50
مميزات أخرى	الكشف عن الورق، الإغلاق اليدوي
ظروف العمل	%درجة الحرارة: -10~50 درجة مئوية، الرطوبة: 10%~90
شروط التخزين	%درجة الحرارة: -20~70 درجة مئوية، الرطوبة: 5%~95
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيصها، حرفيًا ورقميًا للاختيار، بحد أقصى 30 حرف
كلمة المرور	أدخل رمز الاقتران الافتراضي "1234"، ويمكن تخصيصه أو تغييره بواسطة العميل نفسه. بحد أقصى 6 أرقام رقمية
وزن	الوزن الصافي: 0.56 كجم/المجموعة، الوزن الإجمالي: 0.7 كجم/المجموعة
حجم صندوق واحد	سم 13.5*13.5*11











**الوثائق ذات الصلة:**

[OCBP-M83 SDK](#)

[برنامج التسمية OCOM](#)

[Windows لجهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام M83 برنامج تشغيل OCBP-](#)