

بوصة المحمولة البسيطة بلوتوث استلام الطابعة الحرارية 3

(M / N: OCPP -M087)

Product Description

مميزات:

- IOS دعم ويندوز ، جافا ، أندرويد أو
- Windows برنامج تشغيل لجهاز كمبيوتر يعمل بنظام ، IOS و Android لـ Povid SDK
- RS232 و USB و Bluetooth اتصال
- battery ذات قدرة عالية 2000mAh
- سرعة طباعة أعلى 80 مم / ثانية
- الحياة 50KH
- المدعومة D و D2 مجموعة متنوعة من 1
- الجرس المدمج في أكثر سهولة للمستخدم الحصول على حالة الطابعة

تخصيص:

العلاقات العامة	
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
عرض الطباعة	72mm و
قدرة العمود	نقاط / مم ، 576 نقطة / خط 8
سرعة الطباعة	80mm / ثانية
جهة تعامل	المسلسل ، USB ، بلوتوث
طباعة ورقة	79.5 ± 0.5mm × φ40mm
تباعد الأسطر	3.75 (مم) قابل للتعديل بواسطة الأوامر
رقم العمود	عمودًا / صيني ، صيني تقليدي - 16 عمودًا - 42 B عمودًا / الخط 32 - A ورق بحجم 58 مم: الخط
حجم الحرف	نقطة 17 × 9 mm 1.1 × 2.1mm B mm 24 × 12 نقطة الخط 1.5 × 3.0 A الخط ANK نقطة 24 × 24 mm الصينية ، الصينية التقليدية: 3.0 × 3.0
حرف الباركود	
ورقة حرف التمديد	PC863 □ البرتغالية □ PC860 متعدد اللغات □ 8 □ PC850 □ أوروبا الموحدة □ كاتاكانا □ PC347 شرق Europe □ أوروبا الغربية □ اليونانية □ العبرية □ Europe □ الشمال □ PC865 الكندية-الفرنسية □ 8 □ PT151 ، اللاتفية ، العربية ، IranII ، PC858 ، PC852 (Latin2) ، PC866 □ WPC1252 □ أوروبا □ إيران (1251)

أنواع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
متعادل	
المدخلات العازلة	32 كيلو بايت
NV فلاش	64 كيلو بايت
قوة	
مزود الطاقة	المدخلات: AC 110V / 240V , 50 □ 60HZ
مصدر الطاقة	9V-2A الناتج: العاصمة
الخصائص البدنية	
وزن	0.19KG
الأبعاد	111 × 88 × 41 ملم (D × الارتفاع × العرض)
متطلبات بيئية	
بيئة العمل	(% درجة الحرارة (0 □ 45) الرطوبة (10 □ 90
تخزين	(% درجة الحرارة (-10 □ 60 °C) الرطوبة (10 □ 90
بيئة	
الموثوقية	
عمر رأس الطابعة	50KM

▶ Picture Show



OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPP-M087





OCPD-M087





OCPP-M087





الوثائق ذات الصلة:

[المواصفات OCPP -M087](#)