

طابعة تسمية المجوهرات الحرارية المباشرة لتسمية DPI بوضعة باليد 2 203 واستلام الطباعة

(OCBP -015: النموذج رقم)

سمات:

دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفيرة

دعم TSPL و ECS / POS

D.الباركود وطباعة رمز 2 D يدعم متعدد 1

دعم وظيفة مراقبة حالة الطباعة

ناقل حركة بيانات عالي السرعة للغاية، Ethernet متر منفذ 100

كبيرة الذاكرة العازلة 2 ميجابايت 2MB dram

معيار 25 إلى 80 ملليمتر فاصل ورقة قابل للتعديل

كم رئيس الطباعة الطويلة 150

المعايير الفنية:

| | |
|--------------------|---|
| طريقة الطباعة | الحرارية المباشرة |
| أمر | يمكن تغييرها حسب المستخدم النهائي) ESC / POS و TSPL |
| الدقة | خط / 576Dots، 203DPI |
| عرض الطباعة | 72 = ممماكس |
| نوع الورق | ورقة التسمية الحرارية أو ورقة الاستلام المستمر |
| واجهه المستخدم | USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI |
| سرعة الطباعة | كحد أقصى = 152 مم / ثانية للتسمية، كحد أقصى = 260 مم / ثانية لوضع الإيصال |
| عرض الورق | 20MM-80MM. |
| سمك الورق | 0.06 ~ 0.19mm |
| لفة ضياء | م 83 Ø الأعلى. |
| قطع الورق | المسيل للدموع اليدوي |
| درهم | ميغابايت 2 |
| فلاش | ميغابايت 2 |
| حجم الخط | قياسي)، الخط ب: 9 * 17 (خط A: 12 * 24 |
| صيني | GB18030، big5 24x24dots |
| اليابانية / كوريا | الدعم |
| لغة تعريف المستخدم | PC347 (الكندي-الفرنسية) PC863، (برتغالية) PC860، (متعدد اللغات) PC850، أوروبا القياسية)، كاتاكانا) PC347، (سيريليك # 2) PC866، WPC1252، (الشمال)، غرب أوروبا، اليونانية، العبرية، أوروبا الشرقية، إيران) PC865، (اللاتينية 2) PC852، إلخ (1251) PT151، اللاتينية، العربية، Iranii، PC858. |
| 1D. | UPC-A / APC-E / JAN13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / كود 39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / MSI / ITF-14 / C POS T / Plessey، إلخ. |
| 2D. | QR، PDF417، DM |
| طباعة الحياة الرأس | 150 كم. |
| فاصل الورق | اساسي |
| أجهزة الاستشعار | ورقة خارج، وتغطية فتح، مربى القاطع، مربى الورق والكشف عن علامة سوداء |
| مدخل | AC 100V-240V 50 / 60HZ |

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| إنتاج | DC 24V / 2.5A | |
| طرف العمل | RH %درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية، 10% ~ 0 80 | |
| حالة التخزين | RH %درجة مئوية، 10% ~ -10 ° C-60 90 | |
| مستلزمات | كابل بيانات، محول الطاقة، كود الطاقة، أسطوانة ورق، مؤتمر نزع السلاح، دليل، (فاصل الورق (قياسي) | |
| أبعاد | 196 (د) X145 (W) X135 (ح مم) | |
| الوزن الصافي | 1.14 كجم | |
| الوزن الإجمالي | 1.5 كجم | |
| المربع الفردي | 30x19x18cm (LXWXH) البعد | 1unit / الكرتون |
| سيد الكرتون | 62x36x52cm (LXWXH) البعد | 12units / الكرتون |
| سائق | نظام التشغيل Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS | |
| SDK. | ، الروبوت، iOS. | |





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015

