

معلومات الطباعة	طريقة الطباعة	الخط الحراري
	طبع Width	48MM
	القرار	384dots / 8) الخط (dots / 203 ،مدمpi)
	سرعة الطباعة	90 ثانياً / mm ضربيات
	نوع الواجهة	بلوتوث + USB، USB
	تباعد الأسطر	مم ٣ يمكن ضبط تباعد الأسطر حسب الأوامر 3.75
	رقم الخط	الخط أ: 32 شخصية / خط الخط ب: 42 حرف / الخط بسيطة ، الصينية التقليدية-16 خطوط
	حرف	الصينية المبسطة / التقليدية الخطوط GB18030 اساسي
	حجم الحرف	النقاط) 12 × 24) 1.5 × 3.0mm حرف A ٣ الخط ANK MM (النقاط) مبسط/الصينية التقليدية: 9 × 173.0 × 3.0) 1.1 × 2.1mm حرف B ٣ الخط (دمحطة تكرير النقط 24 × 24)
حرف الرمز الشريطي	مجموعة الأحرف الموسعة	PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 اليونانية // WestEurope // PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / العبرية / EastEurope / ايران / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العربية / اللاتفية / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 // (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (فيتنام) / (التايلاندية)
	الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة الرسومات	طباعة الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة
ورقة	نوع	لفة الحرارية
	عرض	570.5 ± 0.5mm و
	قطر الدائرة	مم ≤60
	طريقة التغذية	(Clameshell تغذية سهلة (تغذية
أوامر الطباعة	الأوامر	ESC / POS
قوة	محول كهرباء	إدخال: AC 100V-240V ,50-60HZ الإخراج: DC 12V / 2A
	إخراج درج كاسشتر	DC 12V / 1A
متعادل	المدخلات العازلة	4K
	فلاش NV	40K
الخصائص البدنية	وزن	590g
	البعث	185 * 130 * 112 (MM)
بيئة	العمل	% مؤقت 5 ~ 45 °C رطوبة 10 ~ 80
	تخزين	(مؤقت 10-10 ~ 50 °C رطوبة 10 ~ 90 % لا الندى
المعلمة الموثوقية	رأس الطباعة الحياة	50KM(12.5≥كثافة الطباعة)



OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E

