

# MiniPortable 80mm طابعة الاستلام الحرارية

(M / N: OCPP -M085)

## المميزات:

- تصميم نمط العمل ، وأكثر الأزياء
- codeprinting شريط 2.D ، دعم 1.D
- IOS و Android و Linux و Windows بينما يتوافق مع أنظمة
- البيوليمر ، بطارية فائقة وقت دائم ، مع الذكية قوة توفير ووظائف rechargeablelithium مع 2500 مللي أمبير بطارية التحكم في استهلاك الطاقة ، لضمان وقت أطول للطباعة
- (V3.0 + V4.0) بلوتوث + USB ، (V2.0) بلوتوث + USB ، واي فاي ، COM ، USB دعم
- خاص ضوء الطاقة المتبقية ، للتحكم في طاقة الطابعة في أي وقت
- دعم الصوت والضوء عند عدم وجود ورقة أو طباعة غير طبيعية
- مكافحة سقوط 1.5 متر الاسمنت

## الوضعية:

التخزين ، النقل ، الخدمات اللوجستية ، السوبر ماركت ، التبغ ، قراءة الطاقة الكهرومائية ، الشؤون الحكومية وغيرها من الصناعات pos tal ، المتنقلة ، الهاتف المحمول

## المعلومات:

بند

معامل

طريقة الطباعة	الخط الحراري
عرض الطباعة	72mm و
القرار	576 8) خط / dots / 203 (مدم)
بريتنج السرعة	90 ضربات / S
جهة تعامل	USB ، Linux ، Windows القياسي ، يدعم أنظمة تشغيل USB2.0 بروتوكول اتصال (Android ، IOS) ، Bluetooth (Bluetooth2.0 ، Bluetooth3.0 + 4.0 ، دعم Android ، IOS) ، WIFI (وضع 2.4 جيجا هرتز) ، ATA ، AP ، ATA + AP)
المعلمة	3.75mm (يمكن ضبط تباعد الأسطر حسب الأوامر)
الطباعة	رقم الخط
تباعد الأسطر	حرف / خط A: 48
رقم الخط	الخط ب: 64 حرف / خط
حرف	بسيطة ، الصينية التقليدية 24 خطوط
حجم الحرف	القياسية المبسطة / مكتبة الشخصيات الصينية التقليدية GB18030
مجموعة الأحرف	نقطة (12 × 24) IMM الخط أ: 3.0 × 1.5 ANK شخصية
الموسعة	نقطة (المبسطة / التقليدية: 3.0 × 17 × 9) الخط ب: 1.1 × 2.1
حرف الرمز	3.0MM (24 × 24dots)
الشريطي	PC437 / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / الإيرانية / اليونانية / EastEurope / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / العربية / اللاتفية / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864)
الباركود	1D.Bar code:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
طباعة	رمز الاستجابة السريعة: D.Bar رمز 2
الرسومات	يدعم تحميل الصور النقطية والطباعة
الرسومات	الرسومات

	توفير الطاقة الذكية	الدعم
وضع توفير الطاقة	طباعة متغيرة السرعة	الدعم
Dection	استهلاك السكون	الدعم
مؤشر	المستشعر عرض السلطة	نقص كشف الورق الدعم
ورقة	مؤشر الشحن نقص الورق زمانة نوع	الدعم عدم وجود ورقة ، وطباعة إنذار غير طبيعي حراري
	عرض سماكة	و $79.5 \pm 0.5\text{mm}$
	قطر الدائرة	$\leq 0.12\text{mm}$
أوامر الطباعة قوة	تغذية الأوامر	$\leq 40\text{mm}$ (سهل) تغذية صدفي ESC / POS
	نوع سعة	بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للشحن مللي أمبير / 7.4 فولت ، يمكن شحنه أكثر من 800 مرة 2500 الطباعة المستدامة 150 متر أو 4 ساعات تحت الاستخدام العادي
متعادل	شاحن إدخال	9.0V / 2A
	فلاش NV	4KB
خصائص فيزيائية بيئة	وزن البعاد	40KB 285G 114 * 103 * 50 (MM)
الموثوقية	التشغيل تخزين	% مؤقت: 5 ~ 45 °C رطوبة: 10 ~ 80 (مؤقت: -10 ~ 50 °C رطوبة: من 10 إلى 90%) (لا الندي
البرمجيات	رأس الطباعة الحياة سائق	50KM (كثافة الطباعة $\geq 12.5$ ) Win7، Win8، Win8.1، Win10 لينكس ،، يندوز إكس بي، و ، IOS، الروبوت



# OCPP-M085





OCPP-M085





**الوثائق ذات الصلة:**

[المواصفات M085](#)

[M085 SDK](#)