

العملاء LED شاشة POS بأسعار معقولة ونسب؛ (نموذج: LED8A)

□□□□□□□□□□:

الاتصالات	
واجهة:	(اختياري DC) إمدادات الطاقة USB، RS232 الاتصالات
معدل باود:	2400 / 9600BPS
سقوطع:	1500CD
إشارة المصافحة	لا
الكهربائية	(USB من واجهة الكمبيوتر المضيف) DC5V
عرض:	الأصفر والأخضر الساطع LED العرض الرقمي
عرض الحروف:	(أرقام 0 ~ 9)
منطقة العرض:	160MM x 30.8mm
حجم الخط:	13MM * 7.6MM
MTBF:	25,000 ساعات
المادية	
أبعاد لوحة:	ملم 224 (L) X88 (W)
أبعاد الدعم:	442 --- 400 :الطولmm ملم 185 (L) X95 (W) X25 (H) القاعدة:
نصب الخطوة زاوية:	8 ° ~ 120 °
اللون	أبيض أو أسود
الوزن:	(بما في ذلك التعبئة والتغليف) مع قاعدة، (1100 G بدون قاعدة)، 520G (850
التعبئة الحجم	ملم 255 (L) x 210 (W) x 96 (H)
البيئة	
درجة الحرارة التشغيلية:	-40 °C °C --50
تخزين ونسب؛ درجة الحرارة:	-60 °C °C --80
الرطوبة:	30% - 85%

تفاصيل المنتج:

× × × × × × × × × × × × × × × ×