

wifi الطابعة الحرارية الباركود 58 ملم لا الحبر المحمولة طابعة مربع الطابعة الحرارية

(ن / م : OCPP -80K)



سمات:

يمكن استخدامها كطبقة رأس ورقية من الورق والأوراق الأمامية القادمة
إنه محول الطاقة المدمج، الذي تجنب الحبل الفوضوي في كل مكان، مما يوفر مساحة كبيرة
دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفيرة
الباركود وطباعة رمز الاستجابة السريعة D يدعم متعدد 1
دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة
دعم وظيفة طابور الطابعة ووظيفة
ناقل حركة عالية السرعة السرعة، Ethernet 100 متر منفذ
شعار التخزين وذاكرة 256 كيلو بايت 256 NV كيلو بايت
انفصال ورق قابل للتعديل للخيار 48mm أو 80
رأس الطابعة الطويلة 100km

تحديد:

عام	
نموذج	OCPP -80K.
اسم	طابعة سطح المكتب الحرارية مع قطع السيارات 80MM
اللون	أسود
واجهه المستخدم	USB / USB + LAN / USB + BT / USB + WIFI / URL + WIFI / URL + BT / USB + RS232
مزود الطاقة	DC: هرتز، الإخراج 50-60، المدخلات: AC 100V-240V، 24V / 2.5A
درج النقود	DC 24V / 1A
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصورة النقطية والطباعة (كل حجم الصورة النقطية max.20k)
رئيس الطابعة عمر	100km.

القاطع	قطع السيارات
أجهزة الاستشعار	ورقة خارج، وتغطية فتح، مربي القاطع، مربي الورق والعلامة السوداء (الكشف اختياري)
متعادل	فلاش 256 كيلو Buffer256k, NV الإدخال
مستلزمات	كابيل البيانات، محول الطاقة، سلك الطاقة، الأسطوانة (دليل، فاصل الورق اختياري، CD، الورقية
نظام التشغيل الداعم	iOS / Android / Windows متوافق مع
معايير السلامة	بنفايات، إلخ، FCC، CE،
قدرة الطباعة	
طريقة الطباعة	الخط الحراري المباشر
حلاية	576 8) خط / خط أو 512 نقطة / Dots / MM، 203DPI
سرعة الطباعة	200mm / s (u / ur) 260mm / s (ul / u + bt / u + wifi) 300mm / s (URL / URL + BT / URL + WIFI)
عرض الطباعة	72mm
طباعة الرسومات	يدعم النقطية تنزيل وطباعة
قيادة الطباعة	ESC / POS متوافق مع
الباركود والشخصية	
الرمز الشريطي	الباركود: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128 واحد أو حل (USB) رمز الاستجابة السريعة: IDالباركود 2 (أور لا وظيفة رمز الاستجابة السريعة)
حرف	الخطوط الصينية المبسطة / Standard GB18030 التقليدية
حجم الشخصية	384Dots / خط، خط، شخصية / A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) MM Fontb: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) MM 24 * 24 dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) MM
اختياري	اختياري
لغة تعريف المستخدم	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Westeurope / / إيران / اليونانية / العبرية / إيران / WPC1252 / PC866 / PC858 / PC858 / PC858 / Iranii / Latvian / Arabic / PT151.1251 / PC737 / WPC / 1257 / thaivietnam / pc864 PC1001 / (اللاتفية) / (PC1001) / (PT151.1251) / (فيتنام) / (التايلاندية) / (PC864) / (WPC1257)
وسائل الإعلام	
نوع الورق	ورقة لفة الحرارية
عرض الورق	48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm
سمك الورق	0.06 ~ 0.08mm
قطر الورق القطر	ملم ماكس 83
فاصل الورق	اختياري
بدني	
البعد	196 * 145 * 135mm
وزن	كجم 1.65
حزمة حزمة	ملم 300 * 190 * 180
في 1 الكرتون 12	615 * 370 * 535mm / 21.5kg
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10% ~ 80% لا التكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10% ~ 90% لا التكثيف -20

تفاصيل المنتج:

