

## قارئ البطاقات الممغنطة المصغرة

(CR1300) ، (نموذج رقم

□□□□□:

1. متوافق مع نظام أندرويد.
2. BPI ؛ يمكن ضبط جميع المسارات الثلاثة على 75/210
3. يو اس بي أو المسلسل جهة تعامل.
4. (عمر خدمة طويل (500000 بطاقة يمر).
5. البطاقات المغناطيسية CA DMV و AAMVA ، ANSI ، ISO7811 / 7812 مناسبة لجميع.



□□□□□□□:

البعد	90mm (L) x 26mm (عرض) x 28mm (H)		
وزن	85G (تقريباً)		
مزود الطاقة	+ 5V DV $\pm$ 5%		
استهلاك الطاقة	(ميلي أمبير) كحد أقصى 40		
عملية LOCUS	الاستخدام الداخلي		
بطاقة قياسية	ISO7811 / 7812		
مسار Position	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
تسجيل الكثافة	210 BPI	75 BPI	210 BPI
قدرة التسجيل	(حرفاً 7 بت 79)	(حرفاً 5 بت 40)	(حرفاً 5 بت 107)
جهة تعامل	يو اس بي / المسلسل		
سماكة البطاقة	بلاستيك 0.08 $\pm$ 0.76 مم		
وظيفة رئيس	1.5mm قراءة فقط		
سرعة التشغيل	سم / ثانية 10 ~ 150		
حياة الرأس	(بطاقة تمر) تمريرة واحدة: ضربة واحدة 500000		
نسبة الخطأ	(JSE) أقل من 0.5% (بطاقة اختبار)		
درجة الحرارة	التخزين: -30 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية التشغيل: -20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية		
رطوبة	RH % التشغيل: 20 % إلى 90 RH % التخزين: 0 % إلى 95		