

مواصفات المنتج

(الرمز: CR7400)

مواصفات:

Compliance مع ISO 7811 ، AAMVA ، CA DMV ، ANS

مضاعف: USB (افتراضي) ، PS2 (اختياري) ، RS232 (اختياري) .

ثنائية الاتجاه انتقاد القراءة .

BPI : يمكن ضبط جميع المسارات الثلاثة على 75/210

موثوق ل 500000 بطاقة الضربات الشديدة .

مواصفات:

البعـد	170MMX44MMX42مم		
وزن	0.2كلغ		
مزود الطاقة	+ 5V DV \pm 5%		
استهلاك الطاقة	استهلاك الطاقة & It10 ؛MA		
بطاقة قياسية	ISO7811 ، AAMVA ، CA DMV		
مسار Position	المسار رقم 1	المسار 2	المسار 3
تسجيل الكثافة	210 BPI	75 BPI	210 BPI
قدرة التسجيل	حرفا 76	شخصيات 37	حرفا 107
جهة تعامل	USB () ، PS2 () ، RS232 ()		
وظيفة رئيس	1.5مقراءة فقط mm		
سرعة التشغيل	سم / ثانية 10 ~ 100		
حياة الرأس	بطاقة الصورة 500000		
نسبة الخطأ	L (بطاقة اختبار ss) من 0.5% (SE)		
درجة الحرارة	إلى +50 درجة مئوية التخزين: -30 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية -20من		
رطوبة	RH % التشغيل: 20 إلى 90 RH % التخزين: 0 إلى 95		



CR7400

