

□M / N: OCPP -763□

□□□□□:

receipt76MM □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
omp □□ □□□□□□□□ EPSON □
ith □ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□
aces □□□□□□□ / □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ / USB / LAN.
upport □ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□
operation □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□.

مواصفات:

طريقة الطباعة	دبابيس مصفوفة نقطة التسلسلية 9
طباعة الخط	FONT A: 33 42 أو 40 أ أو الجبهة ب: 35
قدرة العمود	400dots
حجم الحرف	النقاط الصينية المبسطة ، 7 * 9 B: النقاط ، الخط 9 * 9 A: الخط ، ANK ، الصينية التقليدية: 16 * 16 نقطة
مجموعة الأحرف	خيار المشتري
حرف لكل سطر	400dots
سرعة الطباعة	4.5lines / ثانية
تلقي العازلة	اختيار 45 بايت أو Dip بايت 4 كيلو باستخدام مفاتيح
عرض الورق	و 75.5 ± 0.5mm
نسخة القدرة	نسخة أصلية ونسختين
شريط	ERC-39
MCBF (الحياة)	خطوط 1000000000
سائق	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
وحدة المعالجة المركزية	32 بت
بيئة التخزين	(% درجة الحرارة (-10 ~ 60 درجة مئوية) الرطوبة (10 ~ 90
بيئة العمل	(% درجة الحرارة (0 ~ 50 درجة مئوية) الرطوبة (10 ~ 90
البعد	230X146X145mm
الوزن الإجمالي	3.75KG
قطع السيارات	نعم
مستشعر نهاية الورق	نعم
سمك الورق	0.06-0.08mm
ورق اللف	75.5 ± 0.5mm * φ65mm
واجهه المستخدم	موازية / المسلسل / USB / LAN
أمر	متوافق مع EPSON
مراقبة درج التقدي	DC 12-24V / 1A
مزود الطاقة	DC24V / 2.5A
بعمر افتراضي يصل إلى أكثر من 10,000,000 سطر (SEIKO F347) ملاحظات: يستخدم رأس الطباعة الياباني الموثوق به	





Interface		DIP Function			
No.	Function	OFF	ON	OFF	ON
SW-1	Black mark mode	No	Yes		
SW-2	Select cutter	No	Yes		
SW-3	Cutter mode	Partial	Full		
SW-4	Unidirection	No	Yes		
SW-5	Two-byte code	Yes	No		
SW-6	Baudrate	9600	19200		
SW-7	Paper width 58mm	No	Yes		
SW-7		OFF	OFF	ON	ON
Character	SW-8	OFF	ON	OFF	ON
	Char per line	40/33CPL	42/35CPL	30/25CPL	33/27CPL



OCPP-763





OCPP-763



