

# الصين نقاط البيع الطرفية المصنوع / المحمولة محطة / نقاط البيع الطرفية الروبوت

(نموذج: POS-T8)

## ميزات:

محطة الشركة المصنعة، نقاط البيع الطرفية الصانع، محطة المحمول الروبوت نقاط البيع

نظام أندرويد 4.4 العملية.

المعالج. GHz يثنى كوالكوم رباعي النواة 1.2

الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة. 4.0 IPS

السلامة وموثوق تصميم

شهادة السلامة الإدخال. PIN مرت L1 أمبير؛ & L2 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني

يونيون باي ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع المباشر

استلام وقراءة الباركود دعم Pirnting

يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، البطاقة الممغنطة، بطاقة تماش

## Paremater:

محطة الشركة المصنعة، نقاط البيع الطرفية الصانع، محطة المحمول الروبوت نقاط البيع

معلومات	وحدة المعالجة المركزية كوالكوم رباعي النواة 1.2
نظام التشغيل	الروبوت 4.4
RAM / ROM	رام 1GB DDR3 / ROM 4GB eMMC. 512MB / 1GB DDR3
عرض	شاشة LCDIPS 4.0 بوصة، تدعم باللمس
لوحة المفاتيح	لaptop
بطارية	بطارية ليثيوم أيون بقدرة 4000mAh
توكين وبلوتوث	Bluetooth 4.0
الكاميرا	كاميرا زاوية واسعة 5MP مصباح دوار، الكاميرا الخلفية 5MP مصباح دوار، الكاميرا الخلفية 5MP
طابعة	الدمع في 2 وضع طابعة حرارية
ملحمة	الدمع في نظام تحديد المواقع AGPS
ضوء المؤشر	نظام المؤشر المغناطيسي، وكل نوع مؤشر بطاقة ائتمانية
صوت	الصوت في اللام، الملايين، مكبر صوت، هزاز
أجهزة الاستشعار	استشعار ضغط زر
نقطة البيع	الكاميرا زاوية واسعة 5MP مصباح دوار، الكاميرا الخلفية 5MP
موجة الضوء الدافع	الدمع في 2 وضع طابعة حرارية
المغناطيسي بطاقة قطاع	الدمع في نظام تحديد المواقع AGPS
IC	نظام المؤشر المغناطيسي، وكل نوع مؤشر بطاقة ائتمانية
بطاقة ناشر	الصوت في اللام، الملايين، مكبر صوت، هزاز
بطاقة SAM	الدمع في لوح المفاتيح
لوحة المفاتيح والسمارات	الدمع في لوح المفاتيح
معلومات الشبكة	WCDMA / GSM
نوع الشبكة	WCDMA 2100MHz و
شبكة الطيف	EDGE 850/900/1800 / 1900MHz و
WLAN	جي إس إم / جي بي إل و 802.11 ب / ران المدمج في الهواتف الذكي
صوت / جودة البيانات	WLAN
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
واجهة خارجية	USB 2.0 و دعم USB OTG
واجهة USB	USB باركرو
شاحن جان	حال العاصفة
التيار الكهربائي جان	5V - 500mA و
الاتصالات	الذكي
معلومات الترسير	USB: RS232
الأداء	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	-20 ° C ~ 60 ° C
تحت درجة الحرارة	-40 ° C ~ 80 ° C
تطبيقات	دون تكاليف 10٪ ~ 90٪ RH
احتياطى الماء	حماية الماء IP65
نوكرة قفلة اخبار	500G
حماية البيئة والتسمية المستدامة	± 8KV CONTACT