

بوصة النقل الحراري وطابعة تسمية الباركود الحرارية المباشر 4

(M / N: OCBP -004A / B)

مميزات:

سعة 8 ميجابايت 4 ميجابايت ذاكرة فلاش SDRAM بسرعة 32 ميجابايت مع ذاكرة RISC معالج

محرك مزدوج التروس

مم (5 بوصة) بوصة في الثانية سرعة الطباعة 127

متر (984 بوصة) "توريد الشريط" على 25.4 مم (1") الأساسية 300

Kiosk آلية الطباعة لتطبيق

TPLZ و TPLE دعم لغات Firmware TSPL-EZ™ تحاكي

موديل الطابعة	OCBP -004A	OCBP -004B
القرار	(نقاط / ملم) 203 نقطة لكل بوصة 8	(نقطة / ملم) 300 نقطة لكل بوصة 12
طريقة الطباعة	نقل حراري & أمبير ؛ مباشر حراري	
ماكس. سرعة الطباعة	مم (5 بوصة) / ثانية 127	ملم (4 بوصة) / ثانية 101.6
ماكس. عرض الطباعة	(ملم) 4.25 بوصة 104	(ملم) 4.09 بوصة 104
ماكس. طول الطباعة	(ملم) 110 بوصة 2794	(ملم) 40 بوصة 1016
نوع الوسائط	(المستمر ، قطع يموت ، علامة سوداء ، مروحة أضعاف ، حقق (خارج الجرح)	
عرض الوسائط	(ملم) 0.78 بوصة -4.4 بوصة 20-112	
سماكة الوسائط	(ملم) 0.06 ~ 0.254 مل 10 ~ 2.36	
طول التسمية	"(ملم) 0.39" ~ 110 ~ 2,794 10	"(ملم) 0.39" ~ 1,016 40 ~ 10
القدرة لفة التسمية	(الجرح الخارجي) OD ("مم) 5 127	
عرض الشريط والشريط	مم ، 1" لب (مغلف بالحبر في الخارج) ، 40 مم ~ 110 مم 1.6 بوصة 67 OD م ، بحد أقصى 300 ("~ 4.3")	
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدران	
البعد المادي	234 × 302.5 × 194.8 ملم [D] × [H] × [W] ملم	
وزن	كجم [] 6.83 رطل 3.1	
المعالج	RISC CPU 32-بت	
ذاكرة	ميغابايت m فلاش 4 8MB SDRAM لتوسيع ذاكرة الفلاش ، بسعة تصل إلى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة	
جهة تعامل	الداخلي ، Ethernet ، (خيار المصنع) Centronics • (خيار المصنع) RS-232 • USB2.0 • (خيار المصنع) 10/100 Mbps • (خيار المصنع) البلاسكية (خيار المصنع b / g / n) • (الخارجية 802.11) Bluetooth	
قوة	الخارجية امدادات الطاقة التبديل العالمي المدخلات: AC 100-240V ، 1A ، 50-60Hz الإخراج: DC 24V ، 2.5A ، 60W	
LED ، مفتاح التشغيل ، زر	1 (ألوان: أحمر وأرجواني وأمبير. بولي 3) LED مفتاح الطاقة ، زر تغذية 1 & أمبير ؛ 1	

