

# ثابت 2 د الماسح الضوئي وحدة (م / ن : OCBS -F2202)

مواصفات	
<b>الخصائص البدنية</b>	
المستشعر	CMOS
ثورة الاستشعار	642 * 484
واجهة المستخدم	اختياري(RS-232), اختياري(TTL-232), (اساسي)USB1.1
مسافة القراءة	(مم @ 13 ميل) رمز الاستجابة السريعة(0-40 مم @ 15 ميل EAN13(0-45
تباين الطباعة	20%
مسح الملوك	لغة 360 درجة الملعب ± 40 درجة انحراف ± 30 درجة
الرموز 1 د	معشق 2 من 5 , Codabar , UPC-E , UPC-A , الرمز 39 , EAN-8 , EAN-13 , الرمز 128 , ITF-6 , ITF-14 , ISBN , Code 93 , UCC / EAN-128 , GS1 Databar , Matrix 2 of 5 , Code 11 , Industrial 2 of 5 , Standard 2 of 5
الرموز 2 د	مصفوفة البيانات , PDF417 , QR كود
<b>المعلومات الكهربائية</b>	
الجهد الكهربى	فولت تيار مستمر 4.5 ~ 5.5
الحد الأقصى الحالي	مللي أمبير 236
تيار التشغيل	مللي أمبير 198
الاستعداد الحالية	(مللي أمبير 10 مللي أمبير)تيام 60
<b>المعلومات الميكانيكية</b>	
الأبعاد	(مم العرض) × 68 مم (العمق) × 49.6 مم (الارتفاع) 71
<b>بيئي</b>	
درجة حرارة التشغيل	-20°C ~ 50°C
درجة حرارة التخزين	-30°C ~ 70°C
رطوبة	5%~95%
رطوبة	5%~95%

