

مواصفات:

الوزن:	0.670-0.650 (الوزن المسموع)
الارتفاع:	200 (الارتفاع المسموع)
العرض:	2.5 ~ 600mm (100 UPC / EAN)
السمك:	0.10mm (4mil) PCS 0.9
القطر:	30 (القطر المسموع 650) (القطر المسموع)
السرعة:	1/3000000
التردد:	UPC / EAN UPC / EAN UCC / EAN128 39 ASCII 39 trioptic 128 ASCII 93 5 2 MSI 11 ATA RSS 5 2 ...
الواجهات:	PS2 RS232 USB
الجهد:	DC 5V + +/- 5V
التيار:	100 (التيار المسموع)
القدرة:	&lt;40 mA
التردد:	RS232 (التردد المسموع)
الارتفاع:	60 (الارتفاع المسموع) 45 (الارتفاع المسموع)
العرض:	L165mm X W63mm X H87mm
العمق:	129 (العمق المسموع) (العمق المسموع)
الوزن:	0.670-0.650 (الوزن المسموع)
الدرجة:	0 °C ~ 40 °C
الدرجة:	-40 °C ~ 60 °C
التردد:	5 ~ 95 (التردد المسموع) (التردد المسموع)
التردد:	15 +/- (التردد المسموع) (التردد المسموع) KV 8 +/- KV (التردد المسموع)
التردد:	1.5 (التردد المسموع) (التردد المسموع)
EMI / RFI:	FCC Class A CE
التردد:	CDRH (التردد المسموع) 2 (التردد المسموع)

مواصفات:



OCBS-L012





OCBS-L012





OCBS-L012





OCBS-L012





**الوثائق ذات الصلة:**

الوقود النووي؟ رجااء انقر هنا لمعرفة المزيد من المنتجات

[تخصيص](#)

[دليل الاستخدام](#)