

نموذج	OCBS-A200
نظام التشغيل	أندرويد 9
وحدة المعالجة المركزية	بسرعة 2 جيجا هرتز، ربايعي النواة، 12 نانومتر MTK8768B
ذاكرة	جيجا رام 16 جيجا روم 2
تمديد فتحة	حتى 64 جيجابايت؛ SDHC، سسد، يدعم ميكروفون صغير واحد SIM موصل
اتصالات الكمبيوتر	C دعم سماعة الرأس من النوع C النوع: SB 2.0 OTG ش
روبية 0 سينس	ثلاثي الأبعاد، القاعة G الضوء، القرب، مستشعر
قادر	u s حالة الشحن والمسح الضوئي والنظام
وقت الشحن	(ساعة (درجة حرارة الغرفة <3.5 (ساعات (35 درجة مئوية <4)
مدة العملية	ساعة 14
محرك المسح	3200هـ LE-داتا لوجيك
2D	MaxiCode؛ كود الأرتيك؛ الصين كود هان شين؛ مصفوفة البيانات؛ رمز الاستجابة السريعة الصغير؛ رمز الاستجابة السريعة؛ مركبات EAN/JAN؛ مركبات DataBar GS1؛ مكدس؛ GS1 DataBar موسع ومكدس؛ GS1 DataBar PDF؛ مكدس متعدد الاتجاهات؛ ماركرو GS1 DataBar المركبات PDF417؛ PDF417؛ UPC A/E ميكرو
1d	GS1 القياسية بما في ذلك D يميز تلقائياً جميع رموز 1 الخطية DataBar™ رموز
بريد	البريد الأسترالي؛ البريد البريطاني؛ الصين بوست؛ إم بي؛ اليابانية بريد؛ مشاركة كيكس؛ بريد كوريا؛ رمز الكوكب؛ بوسنتيت؛ رويال (RM4SCC) الرمز البريدي
NFC (اختياري)	ميجا هرتز إن إف سي 13.56
الاتصال اللاسلكي	
شبكة محلية لاسلكية	802.11 ايه سي/أب/ز/ان
شبكة واسعة النطاق	TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) LTE (B1/B3/B7) -قوات الدفاع عن الديمقراطية UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA (900/2100 ميجا هرتز) (جي إس إم/إيدج/جي بي آر إس 900/1800 ميجا هرتز)
VoLTE	إل تي إي كات 6
كاليفورنيا	B1/B3/B7/B40/B41، الوصلة الهابطة 300 ميجابت في الثانية
الشبكة اللاسلكية	بي تي 4.2/بليه
نظام تحديد المواقع	جلوناس، بيدو، جاليليو، (GPS/A-GPS) نظام تحديد المواقع العالمي
المواصفات المادية	
شاشات الكريستال السائل	بوصة، 480*800، يمكن رؤيتها تحت أشعة الشمس 4
يلمس	GFF Captive Touch، زجاج Dragontrail
آلة تصوير	LED التركيز التلقائي 8 ميجا، مع فلاش
لوحة المفاتيح	لوحة مفاتيح رقمية 24 الأيسر/الأيمن المحدد من قبل K1، K2 مفتاح المسح الأيسر/الأيمن، مفتاح المستخدم العودة، المنزل، التبديل
إيفر e تفصيل	يدعم
مكبر الصوت	الحد الأدنى 90 ديسيبل عند صوت 10 سم - 1 كيلو هرتز
Mic	ميكروفون للحد من الضوضاء
شحن الإدخال والإخراج	يو أس بي من النوع سي شحن مهد
بطارية	قابلة للإزالة 3800 مللي أمبير-4000 مللي أمبير
البعد	ملم 160×71×17
وزن	جرام 269
طرد	
وزن	إجمالي: 50 7 غ
طرد	مللي متر 255*108*70
في 1 كرتون 10	مللي متر/كغ 0.8/370*270*230
المواصفات البيئية	
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية -20

درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية -30
رطوبة	10% ~ 90%
يسقط	م، خرسانة، 12 قطرة 1.5
تعثر	ضربة، 0.5 م، فولاذ 600
الملكية الفكرية	IP65
البيئة والتنمية المستدامة	كيلو فولت اتصال، ± 15 كيلو فولت هواء ± 8
حياة لوحة المفاتيح دورة	300 ألف
مُكَمَّلَات	
شحن مهد	دعم جهاز واحد وبطارية واحدة
يُسلم حزام	أسود، نايلون
بطارية	قابلة للإزالة 3800 مللي أمبير-4000 مللي أمبير



Packing Box



Device



Charger

USB Cable



Manuel



Battery



Hand Strip(Optional)



Docking Station (Optional)