

لوحة المفاتيح POS مفاتيح برمجة 66

(KB66): رقم النموذج غير موجود)

□□□□□□□□□□□□

□: دورة حياة التشغيل للمفاتيح الفردية
، وضع الاتصال لينة 50 مليون السكتات الدماغية
strokes ؛ وضع النقر بالنقرة: 20 مليون
replacementcost ؛ يمكن استبدال المفاتيح التالفة بسهولة وبالتالي حفظ
□. مع لوحة معدنية داخلية لتثبيت المفتاح

ProgrammableFeatures

characters □ يمكن برمجة جميع مفاتيح 66 □ يمكن لكل مفتاح برمجة 255
□ يمكن الاحتفاظ بجميع البيانات لمدة لا تقل عن 100 سنة بدون بطارية إضافية
الخاص لضمان أمان البيانات المبرمجة ESD و E2PROM □ تصميم
appsoftware وبالتالي يتجنب تعطل TSR □ لا يتطلب برنامج
□ يوفر برمجة متعددة المستويات
□ يوفر تأخيرًا زمنيًا متغيرًا يصل إلى 255 ثانية في كل سلسلة مبرمجة
Win7 ، XP ، البيانات ، 2000 ، Windows9X ، DOS البرمجة في PS / 2 □ دعم

□□□□ MagcardReader

□ يتوافق مع ISO 7812 ، IBM ، ، AAMVA، JIS-2
، القابل للبرمجة للرأس والخياط والفاصل واللاحقة والبادئة MSR □ دعم إعداد
□ سرعة انتقاد البطاقة: من 10 إلى 100 سم / ثانية ؛
□ 500000 دورة انتقاد
□ تسلسل المسار
بحد أقصى 76 حرفًا BPI المقطع الصوتي 1: 210
بحد أقصى 37 حرفًا BPI بحد أقصى 107 حرفًا أو 75 BPI المسار 2: 210
بحد أقصى 107 حرفًا BPI المقطع الصوتي 3: 210
□ خيار المسار
مسار واحد: المسار 1 أو 2 أو 3
مساران: المسار 1 و 2 ، أو المسار 2 و 3
ثلاثة مسارات: المسار 1 و 2 و 3



KB66



www.ocominc.com

CE FC

