قارئ بطاقة الكاتب مصغرة لوحة المفاتيح

(رقم الموديل) KB887)

نظام البطاقة الذي التكامل IC كاتب القارئ الكل في واحد هو معالجة الواجهة الأمامية معدات KB887 ضروري. إنه يحسن بشكل كبير أمن النظام ويحسن راحة التطبيقات . يمكن استخدامه بشكل أفضل في بطاقة تال ، الضرائب ، pos ، ذكية نظام تطبيق إدارة الصناعة والتجارة ، والاتصالات السلكية واللاسلكية البنك ، التأمين ، والعلاج الطبي ، والرسوم ، والقيمة المخزنة . الاستفسار ، إلخ

请键入文字或网站地址，或者上传文档。

المعلمات:

لوحة مفاتيح صغيرة مع سمارت سيارض قارئ وقارئ البطاقة الممغنطة	اسم

وزن	400G
بحجم	150MM * 110MM * 62MM
نطاق درجة الحرارة	من 20 إلى +60 درجة مئوية
تردد الاتصال البطاقة	200، 000 مرة
نوع البطاقة	SIM بحجم بطاقة SIM ويمكن إضافة بطاقة ، ISO7816 يدعم حجم البطاقة القياسية التي تناسب GSM 11.11.
العمل الحالي	70MA
ميناء	USB (واجهة HID) أو RS232
بروتوكول	بطاقة وحدة المعالجة المركزية ، يدعم بطاقات الذاكرة دعم T = 0،T = 1 المشتركة . يمكن أن تصل سرعة الاتصال إلى 115.200 بت في الثانية على نفس البطاقة . مثل .B النوع ، ISO14443 Type A بطاقة التزامن لدعم الاتصال التي تتوافق مع سلسلة ، Mifare desfire ، Mifare Pro ، MF1ICL10 ، Mifare S70 ، Mifare S50 ، Mifare ، AT88RF020 ، Huahong 1102 إلخ.
معدل الاتصالات	T = 0:9600-38400bps T = 1:9600-115200bps
اللون	كما المرفقة الصور . اللون حسب الطلب متاح.
طول السلك	2M
الحالة مؤشر	ثنائي اللون ، يشير إلى حالة الطاقة أو الاتصال مؤشر LED
عرض	请 键入 文字 或 网站 地址، 或者上传 文档. LCD، 122 * 32، 2 xíng 8 liè de hànzì xiǎnshì، zhīchí bèiguāng شاشات الكريستال السائل ، 122 * 2 ،32 الصف 8 عرض حرف ، ودعم الإضاءة الخلفية.
لوحة المفاتيح	دعم لوحة المفاتيح المدخلات ، لوحة المفاتيح مع 15 مفاتيح . هناك مفاتيح رقمية التشفير ، النطق متاح DES□□ 0~9 ، أدخل وواضحة. دعم 3
تخزين	ووظيفة واجهة المقابلة . يمكن للجهاز تعيين معرف Kيوفر مساحة قابلة للكتابة 4 ويستخدم بيانات التخزين للمستخدم ،.
بطاقة الشريط المغناطيسي	دعم 1 \ 2 \ 3 المسار المغناطيسي قارئ بطاقة الشريط
نظام التشغيل	فوز 7 ، فوز 8 ، فوز 10 ، يونيكس ولينكس ، 2003 ، Windows XP نظام التشغيل
ميزات أخرى	توفير مكتبة واجهة مشتركة . يمكن أن تدعم أنظمة تشغيل متعددة ومنصة تطوير اللغة . دعم ميزة الترقية عبر الإنترنت.