

## الماسح الضوئي ليزر الباركود المحمولة (الموديل: OCBS -L007)

### خاصية

100 scan / s معدل

مسافة قراءة طويلة

قدرة ممتازة على فك التشفير

USB و RS232 و KBW دعم

### تخصيص

|                   |  |
|-------------------|--|
| الباركود المدعوم: | 1D (670-650) (الباركود المدمج)   |
| السرعة:           | 100 باركود / ثانية   |
| الارتفاع المدعوم: | 2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)   |
| السمك المدعوم:    | 0.10mm (4mil) PCS 0.9  |
| الارتفاع المدعوم: | 20 ~ 650 (الباركود المدمج 200nm)   |
| الباركود المدعوم: | UPC / EAN, UPC / EAN with supplemental, UCC / EAN128, code 39, code 39 full ASCII, code 39 trioptic, code 128, code 128 full ASCII, coda bar, interleaved 2 of 5, discrete 2 of 5, code 93, MSI, code 11, ATA, RSS variants, Chinese 2 of 5... |
| الواجهات:         | PS2, RS232, USB  |
| الجهد الكهربائي:  | DC 5V + +/- 5%   |
| التيار:           | 100 مللي أمبير   |
| التيار القصوى:    | < 40 mA  |
| البروتوكول:       | الباركود المدمج (RS232)  |
| الارتفاع:         | 60 مم  |
| العرض:            | 45 مم  |
| العمق:            | L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm  |
| الوزن:            | 140 جرام (الباركود المدمج)   |
| الوقت:            | الباركود المدمج  |
| الوقت:            | الباركود المدمج  |
| الوقت:            | الباركود المدمج  |
| الوقت:            | 0 ~ 50   |
| الوقت:            | -40 ~ 70   |
| الوقت:            | 5 ~ 95   |
| الوقت:            | 15 +/- 8 KV  |
| الوقت:            | 1.5  |
| الوقت:            |  |
| EMI / RFI:        | FCC Class A, CE  |
| الوقت:            | CDRH 2   |

**ocom**  
*At your side*



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC

