

الرخيصة المحمولة نقاط البيع المتنقلة صغيرة بلوتوث طابعة حرارية

(نموذج رقم: OCPP-M083)

ميزة

دعم ويندوز، جافا، الروبوت، دائرة الرقابة الداخلية (اختياري) نظام
واي فاي + RS232 + USB بلوتوث (خيارات)، أو + RS232 + USB واجهة
والعاصمة الشحن. USB
لقد اخترت عرض حالة الطابعة؛
طابعة الباركود 1D، دعم 2
طابعة واحدة يمكن الاتصال متعدد الأجهزة الذكية (حتى 7 أجهزة الروبوت + 1 جهاز دائرة الرقابة الداخلية) (اختياري)
يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور على الانترنت
CE مجاناً للروبوت، وفوز SDK
بطارية ليثيوم ذات سعة كبيرة 2000mAh بطارية
مؤشر البطارية خاص لرصد حالة الطاقة
القاطع: القاطع اليدوي
ثانية / mm سرعة الطابعة: تصل ضربات 90
MCBF (الحياة): 100

مواصفة

نموذج	OCPP-M083
وزن	280G
اللون	أسود
عرض الطابعة فعالة	72mm و
طريقة الطابعة	الطابعة خط الحرارية
أوامر الطابعة	متوافق مجموعة الأوامر ESC / POS
سرعة الطابعة	ثانية / mm حتى ضربات 90
قرار	(dpi نقطة / مم (203 8
الخط طابعة	12x24 / 24x24
قدرة العمود	32 16 / الأعمدة
حجم الحرف	1.5 × 3.0 مم (العرض × H) / 3.0x3.0mm (WXH)
أبعاد الورق	80.0 ± 0.1MM 30.0 × قطر mm
سمك الورق	و mm إلى 0.06 0.08
مجموعة الأحرف	أبجدية / كانجي الصينية
السطح البيني	(بلوتوث، واي فاي (اختياري، RS-232، USB)
المخزن المؤقت للبيانات	بايت K حتى 5
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	بطارية يمكن البقاء من قبل لمدة 4-5 أيام، عندما يكون 7.4V DC / 2000MA. الورق m السلطة الكاملة، ويمكن طباعة 120-150
مميزات أخرى	كشف الورق، والكشف عن السلطة، دليل إغلاق
ظروف العمل	%: درجة الحرارة: 10 °C ~ 50 °C، الرطوبة: 10% ~ 90
شروط التخزين	%: درجة الحرارة: 20 °C ~ 70 °C، الرطوبة: 5% ~ 95
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيص، بريد إلكتروني والرقمية للخيار، في حد أقصى 30 أحرف
كلمه السر	أدخل الاقتران رمز الافتراضي "1234"، ويمكن أن تكون مخصصة. في أقصى 6 digitals.
البعد قابس الطاقة	3.5 * 1.1mm