

طابعات ملصقات الباركود المباشر

(الموديل: OCBP -005)

الميزات:

position ورقة التسمية السيارات

تقشر الملصقات تلقائيًا ؛

ضبط ضغط رأس الطابعة ؛

متوافق مع الكثير من برامج الملصقات ؛

BMP, PCX, BAC images download store؛

معًا ؛ LAN ، USB ، دعم المسلسل

دعم PDF417 ، QR CODE ، DOTMATRIX.

مواصفات:

طرز الطابعة	OCBP -005
الدقة	(نقطة في البوصة (8 نقطة / مم 203
طريقة الطابعة	حراري مباشر
مستشعر درجة حرارة رأس الطابعة	مقاومة حساسة للحرارة
جهاز استشعار رأس الطابعة pos	التبديل الجزئي
الكشف عن وجود الورق	الاستشعار الكهروضوئية
سرعة الطابعة	(مم / ثانية (حد أقصى) ؛ 50.8 مم / ثانية (دقيقة 127
عرض الطابعة	ملم ~ 76 ملم 16
وسائل الإعلام	نوع الوسائط: لفة ورق ، ملصق ، طي الملصق ، إلخ. قطر الوسائط: القطر الداخلي: 25 مللي متر ؛ القطر الخارجي: 80 ملم
الخط الداخلي	؛ يشيع استخدامها في الخطوط أحادية البايت FONT 8 إلى FONT 0
تكبير ودوران	تكبير من 1 إلى 10 مرات في كلا الاتجاهين ؛ 0 درجة ، 90 درجة ، 180 درجة ، 270 درجة ، دوران 360 درجة
نوع الورق خارج	تمزيق وتقشر
ذاكرة	DRAM ميجا بايت فلاش روم ، 2 ميجا بايت 2
صورة	FLASH ، DRAM أحادية اللون على BMP يمكن تحميل ملفات صور
الرمز الشريطي	CODE128 ، EAN128 ، ITF ، Code39 ، Code93 ، EAN13 ، EAN13 + 2 ، EAN13 + 5 ، EAN8 ، EAN8 + 2 ، EAN8 + 5 ، كودبار ، POS TNET ، UPC-A ، UPCA + 2 ، UPCA + 5 ، UPC-E ، UPCE + 2 ، UPCE + 5 ، C POS T ، MSI ، MSIC ، PLESSEY ، ITF14 ، EAN14 ، PDF417 ، QR Code ، DATMATRIX
واجهه المستخدم	USB أو USB + RS232 + LAN
قوة	24 ؛ VDC ، 2.5A الإدخال:
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية رطوبة التشغيل: 20% ~ 80% ، بدون تكاثف ، هواء حر (Degree C), non-condensing, Free air رطوبة التخزين: =>93% (40)
البعد	الحجم: D220mm * H148mm * W150mm

زاوية مختلفة:



تحميل الورق:









OCBP-005







OCBP-005







المستندات ذات الصلة:

تريد معرفة المزيد من المعلومات؟ رجا انقر هنا

[OCOM برنامج وبرنامج تشغيل طابعة الملصقات](#)

[CD ملفات](#)