

ପ୍ରକାଶିତ ମହିନେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ 4 ମହିନେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ

(M / N: OCBP-012A / B)

سمات

طباعة نقل حراري / حراري مباشر

RISC بت معالج 32 z ميجا هرتز 200

میجا پایت ذاکرہ فلاش + 8 SDRAM میجا پایت 8

تصميم ثنائي المحرك والعتاد

ملم (5 بوصة) بوصة في سرعة الطباعة 127

(متر 984 قدمًا) من الشريط على قلب 25.4 مم (1 بوصة 300

نقطة في البوصلة أو 300 نقطة في البوصلة القراء للخبار 203

المحانى، على البرنامج B Artender قم بتحديد محرر تسمية

دعم مستشعر الفحوة ، مستشعر الغطاء المفتوح ، مستشعر العلامة السوداء ، مستشعر التسرب

٢٥٣

نموذج	OCBP-012A	OCBP-012B
اللون	أسود	
المعالج	بت وحدة المعالجة المركزية 32	
واجهه المستخدم	USB2.0 (RS-232 (فياسي) إيرلنر داخلي ، 10/100 ميجابت في الثانية (خيار المصنع) بلوتوث (خيار المصنع) الاسلكي خارجي (خيار المصنع) 802.11 b / g / n)	
ألوان: أحمر ، بنفسجي ، أزرق (LED ، مفتاح التشغيل ، زر	3 مفتاح طاقة ، 1 زر تغذية و 1	(
ساعة الوقت الحقيقي	أساسي	
لغة الطابعة	TSPL	
عمر رأس الطابعة	كم 100	
مزود الطاقة	الإدخال : تيار متردد 100 فولت - 240 فولت ، 50-60 هرتز ، الإخراج : تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير	
مجسات	مستشعر الفجوة ، مستشعر فتح الغطاء ، مستشعر العلامات السوداء ، مستشعر نهاية الشريط	
ذاكرة	ذاكرة فلاش يمكن / SDRAM ميغا بايت ذاكرة فلاش / 8 ميغا بايت 8 توضيعها إلى الحد الأقصى. 4 غير غابايت	
مكملات	قرص مضغوط لبرنامج وضع العلامات على نظام التشغيل Windows ، دليل البدء السريع ، وصلك الطاقة ، ومغزل التسمية ، USB كابل مصدر طاقة التحويل العالمي الخارجي ، علامة تبويب التثبيت × 2 ، محول أساسى 1.5 بوصة × 2 ، عمود دوران الشريط × 2 ، قلب ورق الشريط ، الوسائط	
البرمجيات	Windows / Linux / Mac SDK: Windows / Android / iOS	
معابر السلامة	CE ، FCC ، CCC ، الخ	

طريقة الطباعة	نقل حراري / حراري مباشر	
القرار	نقطة / مم (300 نقطة في 8 بوصة)	نقطة / مم (300 نقطة في 12 بوصة)
الأعلى. سرعة الطباعة	مم (5 بوصة) / ثانية 127	مم (4 بوصة) / ثانية 101.6
الأعلى. عرض الطباعة	(مم) 4.25. 108	(مم) 4.09 بوصة 104
الأعلى. طول الطباعة	(مم) 70 بوصة 1178	(مم) 35 بوصة 889
طباعة الرسومات	(بعد أقصى 256 لوًّا) PCX و BMP و BIMAP	
الرمز الشريطي	<p>رمز شريطي أحادي الأبعاد: A ، كود 128 ، مجموعات فرعية ، UCC كود 39 ، كود 93 ، كود 128 ، C ، Codabar ، EAN-8 ، EAN-13 ، EAN-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN و UPC 2 (5) ، أرقام الوظيفة الإضافية (5) MSI ، PLESSEY ، POSTNET ، China POST ، GS1 DataBar ، الرمز 11 PDF-417 ، Maxicode ، DataMatrix ، QR code ، Aztec</p>	
الخطوط الداخلية	من Windows خطوط نقطية أبجدية رقمية ، يمكن تنزيل خطوط 8 البرنامج.	
تدوير الخط والباركود	درجة ، 90 درجة ، 180 درجة ، 270 درجة 0	
الرسم	(بعد أقصى 256 لوًّا) PCX و BMP و BIMAP	
وسائل الإعلام		
نوع الوسائط	مستمر ، مقطوع بال قالب ، علامة سوداء ، طي مروحة ، مسنن (جرح خارجي)	
عرض الوسائط	("مم) 0.78 - 4.4- 20-112	
سمك الوسائط	(مم) 0.254 ~ 2.36 مل ~ 0.06	
طول التسممية	مم (0.39 بوصة ~ 10 بوصة 70)	مم (0.39 بوصة ~ 889 بوصة 35)
قدرة لفة التسممية	(القطر الخارجي) OD (مم) 5 بوصات 127	
سعة الشريط	متر طولية كحد أقصى 300	
عرض الشريط	مم 110	
القطر الداخلي الأساسي للشريط	(مم) 1 بوصة 25.4	
بدني		
البعد	مم * 235 * 198.3 * 299	
وزن	الصافي: 3.0 كجم الإجمالي: 4.05 كجم	
صندوق العبوة	مم 260 * 280 * 430	
في 1 كرتون 4	مم / كجم 17.5 525 * 440 * 560	
بيئة		
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 5 درجات مئوية ، ~٪ 10٪ لا تكافف 0	
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، ~٪ 90٪ لا تكافف -20	











