

الحرارية / نقل حراري بار كود طابعة تسمية المباشرة

(M / N: OCBP -012A / B)

سمات:

مباشر الحرارة / نقل حراري الطابعة

المعالج RISC ميغاهيرتز 32 بت 200

ذاكرة فلاش 8 MB SDRAM، + 8 MB

ثنائي محرك والعتاد تصميم مدفوعة

مم (5 ") بوصة في الثانية سرعة الطابعة 127

متر (984 ') توريد الشريط على 25.4 مم (1 ") الأساسية 300

قرار لاختياري DPI نقطة في البوصة أو 203 300

البرمجيات الحرة التسمية طبعة Bartender توفير

دعم الفجوة الاستشعار، أجهزة الاستشعار غطاء فتح، أسود استشعار علامة،
وأجهزة الاستشعار الشريط

تخصيص:

الطابعة طراز	-012A OCBP	OCBP -012B
الدقة	8 203) مم (DPI نقطة /	12 300) مم (DPI نقطة /
طريقة الطابعة	النقل الحراري والمباشر الحرارة	
الأعلى. سرعة الطابعة	ملم (5 ") / ق 127	ملم (4 ") / ق 101.6
الأعلى. عرض الطابعة	108 4.25) ملم (")	104 4.09) ملم (")
الأعلى. طول الطابعة	1178mm (70 ")	889 35) مم (")
نوع الوسائط	المستمر، ويموت قطع، علامة سوداء، مروحة أضعاف، حقق ((الخارجي الجرح))	
عرض وسائل الاعلام	20-112mm (0.78 "-4.4")	

سمك وسائل الإعلام	(ملم) 0.06 ~ 0.254 ~ 10 ~ 2.36	
طول التسمية	ملم (0.39 ~ 1178 ~ 10 ~ 70 ~ ""))	"ملم (0.39 ~ 889 ~ 35 ~ 10 ~ 70 ~ ""))
القدرة لفة التسمية	(الخارجي الجرح) OD ("ملم (5 127	
الشريط والشريط عرض	ملم، 1 "الأساسية (الحبر OD 67 .مترا، كحد أقصى 300 (" المغلفة خارج)، 40 مم ~ 110 ملم (1.6" ~ 4.3	
نسيج	البلاستيك مزدوجة الجدران	
البعد المادي	(H) مم (عرض) × 198.3 ملم × 235 ملم (D) ملم 299	
وزن	2.55kg	
معالج	32 بت RISC CPU	
ذاكرة	ذاكرة فلاش 8MB	
	8MB SDRAM	
	GB قارئ بطاقة لتوسيع الذاكرة فلاش، تصل إلى 4 SD	
واجهه المستخدم	<ul style="list-style-type: none"> • USB2.0 (الموحدة) • خيار المصنع) • إيثرنت الداخلية، 10/100 ميغابت (RS-232 (في الثانية) (خيار المصنع • خيار المصنع) • الخارجية 802.11 ب / ز / ن) Bluetooth (اللاسلكية) (خيار المصنع 	
قوة	التحول العالمي امدادات الطاقة الخارجية	
	الإدخال: AC 100-240V, 1A, 50-60HZ	
	الإخراج: DC 24V, 2.5A, 60W	
عملية التبديل، زر LED	ألوان: الأحمر 3) LED التبديل 1 الطاقة، زر +1 تغذية و1 (والأرجواني وبولي	
أجهزة الاستشعار	(قابل للتعديل position) أسود علامة استشعار عاكسة	
	غطاء استشعار مفتوحة	
	استشعار فجوة	
	استشعار الشريط	
ريال مدار الساعة من الزمن	اساسي	
الخطوط الداخلية	الخطوط النقطية الرقمية ألفا 8	
	دعم الصناديق الخط.	

الرمز الشريطي	القانون ،UCCالباركود: قانون 39، قانون 93، وقانون 128 1D ،معشق 2 من 5 ، 128 A, B, C, Codabar, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN و UPC الصين ، MSI, PLESSEY, POS TNET، ارقام إضافة على (5) 2 POS T
	2D :قانون نقابة المحامين PDF-417, Maxicode, DATAMATRIX، رمز الاستجابة السريعة
بياني	BIMAP, BMP, PCX (كحد أقصى 256 لونا)
الخط والتناوب الباركود	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °
لغة الطباعة	TSPL
حالة البيئة	العمل: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85% دون تكاثف
	التخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90% دون تكاثف
مستلزمات	بدء دليل؛ Quick ②، البرمجيات CD وصفها قرص Windows ① تحويل امدادات External ⑤، Power، الحبل USB، ③ كبل المغزل، وتحديد علامة التبوب 2 ×، Label ⑥. الطاقة العالمية المغزل 2 ×، Ribbon ⑦، 1.5 "محول الأساسية 2 ×، ⑧Media الورقة الأساسية؛ Ribbon ⑨
خيارات تاجر	قشر قبالة وحدة، قطع مقصلة (قطع كامل أو قطع جزئي) تخفيضات، 500000 mm، وسائل الإعلام سماكة 0.06 ~ 0.19 تخفيضات 200000، 0.20mm ~ 0.25
خيارات المستخدم	ملم (8.4 " مع OD. 214 لفة الخارجية جبل، وسائل الإعلام 25.4 مم ("1) الأساسية، ولفة الخارجية جبل المجلس، وحدة بلوتوث (واجهة تسلسلية) 802.11 ب / ز / ن وحدة لاسلكية ((واجهة تسلسلية)، RFIDmodule.



OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012







OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012





OCBP-012

