

## بوصة طابعة التسمية الحرارية المباشر 2 في.201 - OCBP : م / ن

### سمات:

للاختياري؛ Bluetooth واجهة + USB أو USB

وظيفة التحقق من الورق التلقائي؛

التحكم في درجة الحرارة التكميلي

دعم وضع الاستلام وتحويل وضع الملصقات؛

ESC / POS و TSPL متوافق مع الأمر؛

تصميم مدمج وأنيق للعدادات الأنيقة.

### تخصيص:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
القرار	203dpi.
أمر	TSPL و ESC / POS
وضع التبديل	دعم وضع استلام ووضع التوصيل (Default N = 30). ن. = 31/30, 0A, 0D, 20, 02, 1F, 1B, F (القيادة: عرافة: 1
عرض الطباعة	48mm
سرعة الطباعة	mm / s؛ دقيقة: 50.8mm / s؛ ماكس: 101
ذاكرة	فلاش: 576 كيلو بايت DRAM: 256KB
درجة حرارة رأس الطباعة	الثرمستور
ورقة موجودة الكشف	التبديل الجزئي
واجهه المستخدم	بلوتوث + usb orusb
اكتشاف وجود الورق	اكتشاف وجود الورق
الباركود	128 رمز، EAN128، ITF، 93 كود، 39، كود، EAN13، EAN13 + 2، EAN13 + 5، EAN8، EAN8 + 2، EAN8 + 5، CODABAR، POS TNT، UPC-A، UPCA + 2، UPCA + 5، upc-e، upce + 2، upc-e + 5، c POS t، msi، msic، plessey، itf14، en14 qr code، dm code، pdf417
التوسيع والتناوب	درجة، 360 درجة) 1 إلى 10 مرات التوسيع في كل من الاتجاه؛ 0 270 °، 90 °، 0°
صورة	يمكن تحميلها للفلاش BMP ملفات الصور، Monochromatic PCX
نوع الورق	لفة ورق، ملصقا، لاصق ملصقا، إلخ
عرض الورق	mm.مليمتر ~ 20 60
لفة الخارجية	80مماكس
قطر القطر الداخلي	دقيقة 25 ملم
ورقة قبالة النوع	تمزق
مدخلات امدادات الطاقة	DC12V، 3A.
بيئة العمل	5 ~ 45 °C، 20-80% RH (بدون تكاثف)

تخزين	-40 ~ 55 °C, ≤93% RH (40 °C)
بيئة	





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201







OCBP-201





# المستندات ذات الصلة

[مواصفات.OCBP -201](#)

