

(OCBP-M88) 80 TFT POS

(M / N: OCBP-M88)

سمات:

تتميز بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، مع شاشة TFT ملونة 80 بوصة، مما يجعله مثاليًا لمطبات البيع بالتجزئة. يدعم بطارية ليثيوم أيون قابلة للإزالة، مما يوفر مرونة في الاستخدام. يتميز بتصميمه المدمج والمتين، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمطبات التي تتطلب متانة عالية. يدعم بطارية ليثيوم أيون قابلة للإزالة، مما يوفر مرونة في الاستخدام. يتميز بتصميمه المدمج والمتين، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمطبات التي تتطلب متانة عالية.

تخصيص:

عام	
نموذج	OCBP- M88
اللون	الرمادي والأبيض
المعالج	بت وحدة المعالجة المركزية 32
واجهه المستخدم	وبلوتوث C من النوع USB
عمر البطارية h	كم 100
بطارية	عجينة كهربائية غير قابلة للإزالة 2 6 00mAh ، 7. 4 V 1 5 Wh
وقت الشحن	ساعات 4-5
شاشة	TFT بوصة شاشة ملونة 1
إنسورس إس	مستشعر الفجوة ، مستشعر فتح الغطاء ، مستشعر العلامة السوداء ، مستشعر السخونة الزائدة ، مستشعر نهاية الورق
وقت العمل	طباعة 200 متر ، 7 أيام زمن الانتظار
مزود الطاقة	فولت تيار مستمر / 5 أ 1
ذاكرة	ميغا بايت 8
البرمجيات	Windows / Android / IOS / MAC
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، FCC ، CE
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	ح. ا. س. مباشر
ريسولوتون	(نقاط / مم) 203 نقطة في البوصة 8
سرعة الطباعة	ملم / ثانية 80
عرض / طول الطباعة	ملم كحد أقصى / 1778 ملم كحد أقصى 72
أمر الطباعة	أمر ESC / POS ، CPCL c
الباركود والشخصية	
الرمز الشريطي	E AN - 8 ، EAN - 13 ، I TF ، UPC - A ، UPC - E ، Codebar ، Code93 ، Code39 ، Code128 ، QR Code ، PDF417 ، D ata Matrix ، Grid Matrix
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / GBK / Unicode
وسائل الإعلام	
نوع الوسائط	مستمر ، فجوة ، علامة سوداء
عرض الوسائط	ملم 15-80
قطر لفه الوسائط	ملم 0.0 5 -0. 18
قطر لفه الوسائط	ملم كحد أقصى 50
بدني	
البعاد	مم * 113 مم * 57 مم 102
الوزن / صندوق العبوة	الصافي: 390 جم الإجمالي: 531.3 جم / 192.5 × 129.4 × 63.8 مم
في 1 كرتون 16	مم / 10 كجم 384 × 345 × 295
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 5 4 درجات مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف -20

نظرة عامة على المنتج:















