

# 2D ixel / D عالي ص ماسح الباركود 1

(رقم الموديل: OCBS -2013)

## تخصيص:

وظيفة		
مصدر ضوء	أبيض LED	
زمارة	أيد	
يفهم	اختياري	
مؤشر	صوت ، LED أخضر	
أداء المسح		
المستشعر	CMOS	
الدقة	مستوى رمادي 1280*800, 256	
سرعة فك التشفير القصوى	سم / ثانية 13mil UPC 40	
زاوية القراءة	أفقيا 50 درجة. عموديا 20 درجة	
الاحكام	m4mil	
القدرة على فك الشفرة	د 1	UPC-A و UPC-E و UPC-E1 و EAN-13 و EAN-8 و ISBN (Bookland EAN) و ISSN و Code 39 و Code 39 full ASCII و Code 32 و Trioptic Code 39 و Interleaved 2 of 5 و Industrial 2 5 من 2 مصفوفة 5 ، من 5 (منفصلة 2 من 5) ، Codabar (NW7) ، 128 ، الرمز ، UCC / EAN 128 (GS1-128) ، ISBT 128 ، Code93 ، 11 ، الرمز (USD-8) ، MSI / Plessey
	ثنائي الأبعاد	PDF417 و MicroPDF417 و QR Code و DataMatrix و Han Xin Code و Aztec Code و GS1 Com pos ite
عمق الميدان	ميل: 50 مم ~ 120 مم الرمز 39 (5) الرمز 39 (10 ميل): 25 مم ~ 250 مم مل: 20 مم ~ 320 مم (13) UPC / EAN مصفوفة البيانات (7.5 مل): 63 مم ~ 150 مم مل: 62 مم ~ 145 مم (6.6) PDF417	
حساسية	Skew ° و Roll 0 ° الانحراف ± 45 ° @ 0 الدوران ± 30 ° @ 0 ° الملعب و 0 ° الانحراف Skew ° و Roll 0 ° انحراف ± 45 ° @ 0	
الكهرباء		
واجهه المستخدم	افتراضية مسلسل ميناء) COM يو اس بي أو يو اس بي افتراضية	
مساهمة الجهد	3.3v ~ 5v DC	
القوة القياسية	(واط 400 مللي أمبير 2.0)	
ماكس باور	(واط 450 مللي أمبير 2.5)	
محول التيار المستمر	ماكس 5.5 فولت 1 أمبير	
فئة LED	الصف الأول	
بيئة المستخدم		
تعمل درجة الحرارة	(درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 144 درجة فهرنهايت -20)	
درجة حرارة التخزين	(درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت -30)	
رطوبة	(بدون تكثف) 5% - 95%	
إسقاط المقاومة	م (5.0 قدم) يسقط إلى الخرسانة 1.5	
فئة IP	IP54	
شدة الضوء	العمل: أضواء الشمس ، ومصابيح الفلورسنت	



OCBS-2013





OCBS-2013

