

ماسح ، OCR ماسح بطاقات هوية الزائر ، ماسح الباركود عالي الكثافة 2015- OCBS الباركود

(2015- OCBS :رقم الموديل)

خاصية:

عالية الأداء فك التشفير

ويمكن التقاط صورة OCR على قطع الغيار ، الباركود DPM الباركود ، الباركود mc يمكن قراءة ما يصل إلى 3

وظيفة قوية لتحرير البيانات

يمكن تعيين بعض الوظائف على الماسحات الضوئية قبل إرسال البيانات إلى الجهاز المضيف. يساعد على إدخال البيانات بطريقة مطلوبة لتحقيق هدف تحرير البيانات بشكل مرن.

مع استشعار الأشعة تحت الحمراء للكشف عن تحرك الباركود

ms.وظيفة الأشعة تحت الحمراء يمكن أن تكتشف ما يصل إلى 40 سم من الباركود المتحرك ، وفك التشفير في غضون 100

التصميم الهيكلي الموثوق ودائم

IP42 يمكن أن تصمد أمام القطرات المتكررة من ارتفاع 1.8 متر ، مستوى الحماية

أنسنة تصميم الإضاءة والتركيز

الإضاءة الناعمة بدون تردد الفلاش ونظام تركيز واضح / دقيق عبر الليزر لا ينتج فقط التعب البصري في ظروف التشغيل عالية القوة المستمرة ، ولكن أيضًا يحسن بشكل كبير من كفاءة التشغيل

تصميم منخفض الطاقة متوافق مع جميع أنواع الأجهزة

غير كافية على الكمبيوتر USB يمكن أن يساعد تصميم الطاقة المنخفضة في حل مشكلات الاتصال التي تسببها سعة محرك أقراص المضيف أو متطلبات الجهد الزائد لجهاز الوصول وما إلى ذلك ، كما أنه يساعد على زيادة توافق الجهاز

الوضعية:

إدارة بأثر رجعي للإنتاج في الصناعة الإلكترونية ، وإدارة بأثر رجعي لإنتاج الصناعة الخفيفة ، وإدارة المستودعات من متجر على الإنترنت ، والخدمات اللوجستية ، وتطبيق الماسح الضوئي العادي الباركود

تخصيص:

تفحص			
المستشعر	CMOS	* صحة	≥3mil
القرار	1280 * 960	* تسامح الحركة	م / ث 2

ضوء	الصمام الأبيض / الأحمر الصمام	مجال زاوية الرؤية	أفقي 40.5 درجة ، عمودي 30.4 درجة
التركيز	الليزر 650nm	* التباين الرمزي	≥25%
الباركود	2D	رمز الاستجابة السريعة ، مصفوفة البيانات ، PDF417 ، إلخ ، الرمز الصيني المعقول (□ □ □) ، إلخ ،	
	1D	EAN-13 ، EAN-8 ، UPC-A ، UPC-E ، ISSN ، ISBN ، Codabar ، الرمز 128 ، Code93 ، ITF-6 ، ITF-14 ، Interleaved2of 5 ، ، 5 من 2 صناعي كود ، 5 of 5 قياس ، Matrix2of 5 ، GS1 Databar ، الرمز 11 ، إلخ ، MSI-Plessey ، Plessey ، 39 ، الرمز 11	
* عمق القراءة	نوع الباركود	2015-1	2015-2
	EAN-13 (13mil)	25MM ~ 155MM	40MM ~ 410MM
	(مل الكود 39 5)	50MM ~ 100MM	110MM 250MM ~
	PDF 417 (6.7mil)	40MM ~ 105MM	115mm ~ 190MM
	(مصفوفة البيانات 10 مل)	40MM ~ 110MM	100MM 250MM ~
	رمز الاستجابة السريعة (15 مل)	35MM ~ 155MM	70MM ~ 280MM
* حساسية الباركود	ملعب كورة قدم	درجة ± 50	
	إمالة	360 °	
	انحرف	درجة ± 50	
الكهرباء			
جهة تعامل	RS-232, USB, PS / 2	طريقة سريعة	هزاز ، LED الجرس ، مؤشر
البعد	166 (W) * 107 (D) * 71 (H) ملم	الجهد الكهربى	5 VDC ± 5%
وزن	208g	القوة المصنفة استهلاك	ميغا واط (القيم 1251 النموذجية)
VDC الحالي @ 5	التشغيل الحالي 266 مللي (أمبير) (القيم النموذجية)	الاستعداد الحالية	مللي أمبير 109
بيئي			
درجة حرارة العمل	-20 °C ~ 50 °C	كهرباء	كيلو فولت (تفريغ ± 16 (الهواء) ، ± 8 كيلو فولت (تفريغ مباشر))
درجة حرارة التخزين	-40 °C ~ + 70 °C	مكافحة إسقاط	1.8M
رطوبة	5% ~ 95% (دون تكاثف)	IP درجة	IP42
شهادات	FCC Part15 صنف B ، CE EMC صنف B		
مستلزمات			
كابل	يو اس بي	للاتصال والإرسال ، USB كابل	
	RS-232	(اختياري) ، للاتصال والإرسال) RS-232 كبل	
	PS / 2	(اختياري) ، للاتصال والإرسال) PS / 2 كابل	
مشارك كهربائي	RS232 محول 5 فولت (اختياري) ، مزود الطاقة ل DC 5V ، 1.5A. المدخلات: AC100 ~ 240V ، 50 ~ 60HZ		
الآخرين			
موقف الحث الذكي	اختياري		
تحرير البيانات	أيد		



OCBS-2015





OCBS-2015





OCBS-2015





OCBS-2015





OCBS-2015





OCBS-2015





OCBS-2015

