

ماسح الباركود Dص الارتداد 1 يوم / 2 high

(رقم الموديل: OCBS -2019)

تخصيص:

| | | |
|--------------------|---|---|
| واجهه المستخدم | RS232 يو اس بي؛ (يمكن تخصيص | |
| دعم النظام | لينكس، ذكرى المطهر، ويندوز إكس بي، 7، 8، 10، ماك | |
| دعم اللغة | الإنجليزية؛ ألمانية؛ فرنسي؛ إيطالي الروسية؛ الفنلندية؛ النرويجية | |
| المستشعر | مستوي CMOS مستشعر | |
| مصدر ضوء | (أبيض (إضاءة LED + (Aiming) أحمر LED | |
| المعالج | ARM MCU + DSP 32 بت | |
| تسامح الحركة | الرمز 39: 35 سم / ثانية | |
| الدقة | ميل 4 | |
| نسبة الخطأ | مليون 1/5 | |
| وضع الزناد | المسح اليدوي المستمر ، الاستشعار التلقائي | |
| الوضع الفوري | (LED) الجرس ، المؤشر | |
| تباين الطباعة | 20% | |
| مزود الطاقة | DC 5V ± 5% | |
| استهلاك الطاقة | 375 (ميجا واط (العمل) ؛ 226 ميجا واط (ثابت) ؛ 750 ميجا واط (الحد الأقصى [استهلاك الطاقة متوسط] | |
| وزن | ز ± 5 جم 289 | |
| صندوق داخلي بحجم | L * W * H: 180 * 115 * 85 (وحدة:مم) | |
| معلومات الحزمة. | كجم 16.15 ، GW. = 14.45 ، NW. = 16.15 ، سم 50 قطعة / كرتون 60 * 45 * 38.5 | |
| قدرة فك الشفرة | د 1 | كود 25 - كود معشق 25 - معيار كود 25 - ماتري Code39-Code 39 عادي-FullASCII Code32 93 - Full ASCII Code128 - الرمز 93 - الرمز العادي 93 EAN / GSL / UCC-128Auto Codabar MSI EAN / JAN-13 UPC-A JAN-8 Code11 UPCE0 |
| | ثنائي الأبعاد | QR QR MICRO مصفوفة بيانات AZTEC PDF417 |
| مسح الملاك | Roll360 ° ، Pitch30 ° ، Yaw45 ° | |
| درجة حرارة التشغيل | 0 إلى 50 °C / 32 إلى 122 °F | |
| رطوبة التشغيل | (إلى 85% (بدون تكاثف 20%) | |



OCBS-2019





OCBS-2019





OCBS-2019



