

# بلوتوث المحمولة اتفافية مكافحة التصحر ماسح الباركود

(M / N: OCBS -B240)

## خاصية:

تكنولوجيا التصوير ، التعرف الذكي على الصور 628nm CCD  
الاستعداد الطويل في 150 ساعة لكل شحن  
التوافق قوي بلوتوث ، تصميم صغير ورائع ، وبسهل حملها  
كبيرة يمكن تخزين 10000 الباركود Mذاكرة 2  
تسهيل التنمية ، spp و وضع hid دعم بلوتوث  
الصغير مريحة للشحن والاتصالات ، USB يمكن  
نقل لاسلكي وسلوكي

معايير الأداء	
مسافة الاتصال	م 20 م -60
بروتوكول الاتصالات	بلوتوث 3.0
التوافق	وما إلى ذلك Win7 و XP و Android و Apple IOS
مخزن البيانات	8KB
نوع المسح	دليل واحد المسح الضوئي / المسح المستمر / المسح التلقائي
وضع القراءة	CCD
مصدر	LED (622nm-628nm)
سرعة المسح الضوئي	مرة / ثانية 300
دقة فك التشفير	(رمز الاختيار: الرمز 39 ، PCS = 0.9 ، الحالة) MIL أكثر من 5
الدقة	2500
عمق القراءة	40nm ~ 430nm
BER	مليون 1/500
مسح زاوية الدوران	درجة إمالة ، زائد أو ناقص 60 درجة ، زائد أو ناقص انحراف 65 درجة ؛ 30 +
القدرة على فك التشفير	UPC-A و UPC-E و EAN-8 و EAN-13 و EAN-14 ؛ ASCII رمز 128 ، رمز 39 ، رمز 39 ، كامل ، UCC / EAN 128 ، Codabar / NW7 ، Code 93 ، Code 11 ، MSI / PLESSEY ، UK / PLESSEY ؛ Interleaved 2 of 5 Industrial 2 ، of 5 ، Standard 2 ، of 5 ، Bearer 2 of 5 ؛ ماتريكس 2 من 5 ، دويتشه 14 ، دويتشه 12 ؛ Bookland ، CIP Code ، DUN 14 ، ITF 14 ، الألمانية Pos t ، ITF 16 ، ITF 6 ؛ LOGMARS ، ISBN ، ISSN ، ISBT ، IMEI ، Canadian ، Custroms ؛ GS1 Databar (RSS).
واجهة الاتصالات	يو اس بي
المعلومات المادية	
حجم المظهر	(مم * 45 * مم * 20 مم (الطول * العرض * الارتفاع 100
وزن	69.8g
خط كابل قياسي	أكثر من 2 متر
مواد المظهر	مواد مثبطة للهب ABS + PC

المعلومات من امدادات الطاقة	
طاقة كهربائية شغالة	Max100mA (45 الاستعداد 1MA , 1MA)
الجهد الكهربى	DC3.3V , 0.33 Wالطاقة القصوى
نصائح	العرض , الجرس الفوري LED أضواء
المعايير البيئية	
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية -20
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية -40
رطوبة	(إلى 95% بدون تكاثف 5%)
الإضاءة البيئية	0 ~ 100000LUX
غبار	تصميم مكافحة الغبار
شهادة دولية	FCC B, CE EMC Class B



OCBS-B240

