

الباركود Dميني ماسحة بلوتوث المحمولة 2

(M / N: OCBS -B250)

نبذة

وهو عبارة عن عامل شكل خفيف ، D و PDF و Dمسحًا صوتيًا لكل الباركودات 1 compactarea OCBS -D250 يوفر الماسح الضوئي للتصوير الضوئي بين الأناقة والسلاسة في بيئات البيع بالتجزئة. من خلال تصميم ذكي متعدد OCBS -D250 الوزن وقابل للتحمل. كما يمتزج التصميم الأنيق والأنيق من طراز الوصلات ، تعمل هذه الماسحات الضوئية للصور على توفير واجهات شعبية على جهاز واحد وتتميز بتكنولوجيا صوتية متنقلة لفحص الباركود على الأجهزة المحمولة.

المميزات

ل البنية التحتية ، يمكن دمجها في الأجهزة الأخرى بسهولة ؛

D و 2 JD أنواع الدعم أقصى من رموز شريط 1

ل معالج مدمج عالي الأداء ، مما يجعل فك التشفير

أكثر سرعة وأفضل أداء ؛

ل firmwareupgraded يمكن تهيئتها بسهولة ، ودعم

ورقة البيانات

مسافة التواصل	20M
بروتوكول الاتصالات	بلوتوث 2.0
التوافق	وما إلى ذلك Apple iOS ، Android ، XP ، Win7
سرعة المسح	مرة / ثانية 300
دقة فك التشفير	أكثر من 3 ميل
القرار	752 * 480
زاوية المسح من التناوب	درجة إمالة ، زائد أو ناقص 60 درجة ، زائد أو ناقص 65 درجة انحراف ؛ 30 + UPC-A، UPC-E، EAN-8، EAN-13، EAN-14؛ UCC / EAN 128، Code 128، Code 39، Code 39، Full ASCII؛ Codabar / NW7، Code 93، Code 11، MSI / PLESSEY، UK / PLESSEY؛ Interleaved 2 of 5 Industrial 2، of 5، Standard 2، of 5، Bearer 2 of 5؛ Matrix 2 of 5، Deutsche 14، Deutsche 12؛ Bookland، CIP Code، DUN 14، ITF 14، German Pos t، ITF 16، ITF 6؛ LOGMARS، ISBN، ISSN، ISBT، IMEI، Canadian، Customs؛ GS1 Databar (RSS). 2D: PDF417 DotMatrix QRcode Aztec
المعلومات المادية	
حجم المظهر	67mm * 48mm * 25mm (طول * العرض * الارتفاع)
وزن	50 غ
مواد المظهر	مواد مثبطة للهب ABS + PC
المعلومات من امدادات الطاقة	
طاقة كهربائية شغالة	Max100mA (45 وضع الاستعداد Ma ، 1mA)
الجهد الكهربى	DC3.3V ، 0.33 أقصى قوة W
البطارية	1100MAH
ذاكرة	512KB
المعايير البيئية	
درجة حرارة التشغيل	-0 C ~ + 50 C
درجة حرارة التخزين	-40 C ~ + 60 C
رطوبة	5٪ ~ 95٪ (بدون تكثيف)
إضاءة بيئية	0 ~ 100000LUX

الوثائق ذات الصلة:

[دليل الاستخدام](#)