

# واحد الأبعاد اتفاقية مكافحة التصحر ماسح الباركود (M / N: OCBS -C005)

## المعلومات الماسح الضوئي:

نوع مصدر الضوء	632mm.التصوير البصري. طول الموجة هو	
جهاز استشعار التصوير	(CCD) مستشعر التصوير الخطي	
قرار بكسل	2500 بكسل	
دقة الباركود	≥ 3MIL	
نسبة تباين الطباعة	≥ 30%	
نوع الباركود	UPC / EAN / JAN ، UPC / EAN مع إضافي ، UCC / EAN 128 ، 39 ، الرمز ، MSI ، Full الرمز 128 ، الرمز 128 ، TriOptic الرمز 39 ، Full ASCII الرمز 39 ، Code11 ، EAN-13 ، EAN-8 ، UPC- A ، UPC-E ، ISBN ، 93 ، الرمز ، GS1 Databar ، Codabar ، Code93 ، Discrete2of5 ، IATA ، RSSvariants ، Codabar ، Chinese2of5 ، على سبيل المثال ، Interleaved2 / 5 ، Inteleaved2of5 ، وهلم جرا tal رمز خدمة ، الصين	
سرعة المسح الضوئي	ثانية / 300times	
زاوية المسح	عقارب الساعة / عكس اتجاه عقارب الساعة	± 55 درجة
	أعلى وأسفل	± 25 درجة
	يسار و يمين	± 75 درجة
(الأبعاد الخارجية) (الطول × العرض × الارتفاع)	165 × 65 × 97 مم	
وزن	190G	
وضع المطالبة	LED الجرس ومؤشر	
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة	650mw	
طاقة كهربائية شغالة	DC5V	
التيار الكهربائي	الحد الأقصى الحالي	130MA
	العمل الحالي	86ma درجة
	الاستعداد الحالية	42ma
المساعدون		
كابل	(متر 1.8) RS232 / USB كبل بيانات	
كتيب	1	
بيئة		
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية -40	
درجة حرارة العمل	درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية 0	
الرطوبة النسبية	0 ~ 95 %	
مكافحة المغلوب	Mتعمل بشكل جيد بعد السقوط من ارتفاع 5	



OCBS-C005





OCBS-C005





OCBS-C005

