

عالي الأداء CCD ماسح الباركود

(نموذج: OCBS -C017/C017H)

Product Description

سمات:

عالي الأداء ؛ CCD محرك
300 mm/s سرعة المسح
4 ميل دقة المسح الممتازة.
إعداد الوظائف المتعددة المدعومة ؛
الرئيسية ؛ D التوافق العالي لجميع الرموز الباركودية 1
يمكن قراءة الباركود على الشاشة وباركود اللون.

تخصيص:

عام		
نموذج	OCBS -C017	OCBS-C017H
مادة	ABS+PC	
اللون	أسود	
درجة IP	IP42	
واجهه المستخدم	USB	
المعالج	بت معالج الذراع 32	
الوضع الموجه	(LED) الجرس ، المؤشر	
مزود الطاقة	DC 5V ± 5 %	
استهلاك الطاقة	750 ميجاوات (كحد أقصى (Standby) ميجاوات (عمل) ؛ 226 ميجاوات 375)	
حماية ESD	كيلو فولت تفرغ الهواء 15	
مقاومة الصدمة	سقوط حرة 1.5 متر على سطح الخرسانة	
دعم النظام	لينكس ، ذكرى المطهر ، ويندوز إكس بي 7 ، 8 ، 10 ، ماك	
أداء		
المستشعر	1500 بكسل مستشعر CCD	CCD مستشعر 2500 بكسل
وضع الزناد	اليدوي ، المسح المستمر	
مسح عمق	بايت: 4 سم - 8 سم (15) Code39 4.17mil بايت: 7 سم - 15 سم (16) Code128 4.17mil	
تسامح الحركة	سم/ثانية 25	
دقة	الكود 39 ، % 90 PCS ميل ≥ 4	
نسبة الخطأ	مليون 1/5	
طباعة التباين	≥ 25 %	
مصدر ضوء	(الأبيض (الإضاءة LED) + (الأحمر (الهدف LED)	
مسيح الملاك	Roll360 ° ، Pitch30 ° ، Yaw45 °	
ID الباركود 1	Code25-Interleaved ، Code25-Standard ، Code25-Matrix ، Code39-Regular ، Code39-Fullascii ، Code32 ، Code93-Regular ، Code93-Fullascii ، Code128 ، Ean/GSL/UCC-128Auto ، Codabar ، MSI ، Ean/Jan-13 ، UPC-A ، Jan-8 ، Upce	
بدني		
وزن	والإجمالي: 200	
صفحة	195*105*80mm	
في 1 كرتون 30	م/كغ 6.2/410*560*260	
بيئة		
عمل درجة الحرارة & رطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10 % ~ 80 % لا تكتيف 0	
تخزين درجة الحرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10 % ~ 90 % لا تكتيف -20	







