

## محطة بيانات صناعية محمولة تعمل بنظام ذكري المظهر

(OCBS-C6: م / ن)

### سمات:

#### أداء مستقر للغاية

تجربة قياسية عالية ROM جيجا بايت 64 / RAM المزود بذاكرة 4 جيجا بايت Android 10.0 OS يمكن أن يوفر نظام التشغيل

#### اتصالات البيانات عالية السرعة

ثنائية التردد اتصال البيانات في الوقت الفعلي في بيئة WIFI عالية السرعة وشبكة G يمكن أن يضمن التأمين المزدوج لشبكة 4 استخدام مختلفة

#### تصميم متين ومرح وقابل للتشكيل

يمكن أن يرضي تصميم الأجهزة المريح والقبولية بشكل مفرط معظم البيئة الصعبة من مختلف المجالات ؛

#### شاشة أجهزة مستقرة للغاية

مقاس 5.5 بوصة الأداء في ظل بيئة قاسية مختلفة Gorilla Glass 3 9H يمكن أن تضمن شاشة

#### هيكل مخصص للغاية

يمكن لمفهوم تصميم الأجهزة الكل في واحد توسيع تكامل وحدات الأجهزة بناءً على متطلبات المشروع المختلفة

#### الشحن السريع

يمكن أن توفر تقنية الشحن السريع التجربة الأكثر كفاءة

### تخصيص

الخصائص البدنية	
البعد	مم (ح) × 18 ملم (عرض) × 0.42 مم (د) ± 2 مم 170.8
وزن	الوزن الصافي : 38 0 جرام (بما في ذلك البطارية وسوار المعصم) ، الوزن الإجمالي: 450 جرام
عرض	بوصة (0 44) شاشة تعمل باللمس مع إضاءة خلفية 720x1.7 TFT-LCD قاسي 5.5 بوصة
الخلفية	الإضاءة الخلفية
لوحات المفاتيح	مفاتيح اللمس ، 4 أزرار جانبية ، 4 TP مفاتيح 3
التوسعات	TF * 1 ، SIM بسام ، 2 * بطاقة * 2
بطارية	بوليمر ليثيوم أيون قابل لإعادة الشحن ، 3.8 4800 أمبير
خصائص الأداء	
وحدة المعالجة المركزية	MTK6762 ، جيجا هرتز ثماني النواة A73 2.0 اللحاء
نظام التشغيل	Android 10 .0
تخزين	تصل إلى 256 جيجابايت Micro SD ، غيغابايت ذاكرة الوصول العشوائي ، 6 4 جيجا بايت روم 4 للخيار
بيئة المستخدم	
درجة الحرارة التشغيل.	إلى 50 °C -20
درجة الحرارة التخزين.	إلى 70 -20
رطوبة	(بدون تكاثف) RH 95٪ إلى 5٪ RH
مواصفات الإسقاط	أقدام / 1.5 م تنخفض إلى الخرسانة عبر نطاق درجة حرارة التشغيل 5
ختم	IEC الامتثال ، IP65
ESD	±15kv 8 ± تفرغ الهواء ، تفرغ مباشر

بيئة التنمية		
لغة	جافا	
بيئة	Android أو Eclipse استوديو	
اتصالات البيانات		
WWAN	و 20 17 12 8 7 5 4 3 2 1 : FDD-LTE Band ؛ 38 39 40 41 : TDD-LTE النطاق ميغا هرتز) ؛ WCDMA (850/1900/2100 ميغا هرتز) ؛ GSM / GPRS / Edge (850/900/1800/1900	
شبكة WLAN	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac ، جيجا هرتز / 5.0 جيجا هرتز ثنائي التردد 2.4	
WPAN	2 v4.0 بلوتوث ، v3.0 HS ، بلوتوث ، v2.1 EDR فئة بلوتوث	
GPS	مدمج) بدقة 5 متر A-GPS نظام) GPS	
كامنور البيانات		
(قارئ الباركود (اختياري		
شريط ثنائي الأبعاد الشفرة	Newland NLS-CM60 / Newland NLS-N1 / محرك المسح ثنائي الأبعاد 3 N570 هانوبيل الرموز PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan Postal, Dutch Postal. إلخ	
كاميرا ملونة		
الدقة	خلفية 13 ميجابكسل ، أمامية 5.0 ميجابكسل	
عدسة	LED التركيز التلقائي مع فلاش	
(اختياري) RFID قارئ		
RFID NFC	تكرار	ميغا هرتز 13.56
	بروتوكول	ISO 14443A 15693 ، و NFC-IP1 و NFC-IP2
	نطاق R / W	سم إلى 5 سم 2
مستلزمات		
معيار	كابل بيانات USBx العرض ؛ 1 × بطارية ليثيوم بوليمر و 1xPower	
اختياري	مهد الحاضرة	





















