

سمات:

- l. سرعة المسح 200 مم / ثانية
- m. سم عمق مجال طويل 10-40
- n. متوافق مع تخطيطات لغات متعددة
- o. متر سقوط حر على سطح خرساني 1.5
- p. يمكن التبديل إلى المسح اليدوي المستمر

تخصيص:

الخصائص العامة	
نموذج	OCBS- L017
مواد	ABS + PVC + PC
لغة	لغات متعددة
واجهه المستخدم	USB
وضع الزناد	المسح اليدوي المستمر
التشغيل الحالي	(م أ أثناء التشغيل) ، 40 م أ (الاستعداد) ، 100 م أ (كحد أقصى 50
مزود الطاقة	%تيار مستمر 5 فولت ± 5
تيار هادئ	مللي أمبير 20
حماية البيئة والتنمية المستدامة	تفريغ الهواء 15KV
مقاومة الصدمات	متر سقوط حر على سطح خرساني 1.5
الخصائص التشغيلية	
سرعة المسح	عملية مسح في الثانية 200
عمق المسح	(سم (عرض 0.1 مم) ، 3 - 30 سم (عرض 0.3 مم 9 - 2
عرض المسح	(مم على الأقل 4) ميل 0.1
تباين الطباعة	25 %
مسافة المسح	مم لفة 60 درجة ، الملعب 45 درجة 10-4 00
مصدر ضوء	الليزر المرئي 650 نانومتر
القدرة على فك التشفير	كود 128 ، كود 39 ، ، EAN-13 ، EAN-8 ، UPC-E ، UPC-A 1D ، كود 93 ، معشوق 2 من 5 ، مصفوفة 2 من 5 ، صناعي 2 من 5 ، إلخ ، Codabar ، NW-7 ، IATA25) معيار 2 من 5
الخصائص الفيزيائية	
حجم الغلاف	مم * 70 مم * 95 مم 150
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 4 5 درجات مئوية ، 10% ~ 80% لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% لا تكاثف -20









