

ليزر قارئ الرمز الماسح الضوئي D ماسح الباركود القارئ ليزر 1

(نموذج رقم: OCBS -L017)

ميزة:

200 mm/s سرعة المسح ؛
40-10 سم عمق الحقل ؛
متوافق مع تخطيط لغة متعددة ؛
الخالية من السقوط على سطح الخرسانة ؛ 1.5m
يمكن التبديل إلى اليدوي ، المسح المستمر

تخصيص:

عام	
نموذج	OCBS -L017
مادة	ABS+PVC+PC
لغة	لغات متعددة
واجهه المستخدم	USB
وضع الزناد	اليدوي ، المسح المستمر
تشغيل التيار	(مأ(التشغيل) ، 40 مترًا(قف إلى جانب) ، 100 مترًا(الأعلى 50
مزود الطاقة	DC 5V ± 5 %
هدائة التيار	20MA
حماية ESD	كيلو فولت تفريغ الهواء 15
مقاومة الصدمة	سقوط حرة 1.5 متر على سطح الخرسانة
أداء	
سرعة المسح	عملية مسح في الثانية 200
مسح عمق	(سم (عرض 0.1 مم) ، 30-3 سم (عرض 0.3 مم 2-9
عرض المسح	min 0.1mm (4mils)
طباعة التباين	≥25 %
المسافة المسح	10-400mm Roll 60° ، Pitch45°
مصدر ضوء	مرئي الليزر 650 نانومتر
فك تشفير القدرة	بالرمز 128 ب الرمز 39 ب الرمز 93 ب متشابك 2 من EAN-13 ب EAN-8 ب UPC-E ب UPC-A ب 1D ب . ب إلخ 7-NW كود أبار ، (ATA25) 5 ب المصنوفة 2 من 5 ب الصناعي 2 من 5 ، المعيار 2 من 5
بدني	
حجم الغلاف	150mm * 70mm * 95mm
بيئة	
عمل درجة الحرارة & رطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10 % ~ 80 % لا تكثيف 0
تخزين درجة الحرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10 % ~ 90 % لا تكثيف -20

