

## ليزر ماسح الباركود Pos (نموذج: OCBS -LA04)

### مواصفات:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	ليزر مرئي (650-670 ن م)
الانعكاس:	مسح بالتائية 100
قراءة المسافة:	2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
القرار:	0.10mm (4mil) في PCS 0.9
الحد الأدنى لطباعة التباين:	(فرق عاكس دنيا (650 نيوتن متر ، 20%
القدرة على فك التشفير:	الرمز 39 ، ASCII الكود 39 ، الكود 39 كامل ، UCC / EAN128 ، مع الإضافات UPC / EAN ، UPC / EAN ، MSI ، معشق 2 من 5 ، منفصل 2 من 5 ، الكود 93 ، codabar ، code 128 full ASCII ، كود 128 ، trioptic ، ... الصينية 2 من 5 ، RSS خلاصات ، ATA ، رمز 11 ،
الخصائص البيئية	
واجهات المدعومة:	PS2 ، RS232 ، USB
الجهد الكهربائي:	DC 5V + +/- 5%
تيار:	مللي أمبير 100
التيار الخمول:	! 40 مللي أمبير It &
مصدر الطاقة:	(RS232) طاقة المضيف أو مصدر طاقة خارجي
زاوية المسح:	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
الأبعاد:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
وزن:	(غرام (بدون حامل 140
يفهم:	مع
اللون:	العاج والسوداء
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 °C ~ 50 °C
درجة حرارة التخزين:	-40 °C ~ 70 °C
رطوبة:	الرطوبة النسبية ، دون تكاثف % 5 ~ 95
التفريغ الكهربائي:	من التفريغ الاتصال KV و +/- 8KV تأكيد لتصريف الهواء +/- 15
إسقاط المواصفات:	يقاوم عدة قطرات 1.5 متر إلى الخرسانة
أمانة:	
EMI / RFI:	FCC Class A و CE
سلامة الليزر:	فئة 2 الليزر المنتج CDRH

□□□□□□ □□□□□□:  
××××××××××

### الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ رجا انقر هنا information تريد معرفة المزيد من المنتجات

تخصيص  
دليل المستخدم