

السيارات تحسس ليزر ماسح الباركود

(نموذج رقم: OCBS -LA09)

خاصية:

ومسافة قراءة طويلة scan / sec معدل المسح عالية 200

قدرة ممتازة على فك التشفير

مع مع

دعم : USB و RS232 و KBW

. بناء متين جنبا إلى جنب مع التدقيق في المستقبل



تخصيص:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	مرئية 650nm
الاعغ:	مسح بالثانية 200
وحدة المعالجة المركزية	بت 32
قراءة المسافة	2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
عرض المسح	50mm @ 60mm , 220mm @ 200mm
نوع الماسح الضوئي:	ثنائية الاتجاه
وضعية التشغيل	إحساس تلقائي
القرار:	سلسلة حقل طويل العمق 3mil 5 / سلسلة عالية الدقة
الحد الأدنى لطباعة التباين:	فرق عاكس دنيا ، 30%

قدرة فك التشفير:	UPC / EAN, UPC / EAN with Supplementals, UCC / EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS variants, Chinese 2 of 5, MSI / Plessey المملكة المتحدة / Plessey UCC / EAN 128 سلسلة GS1 DataBar (RSS) hinese رمز
زاوية المسح	(درجة (الميل): ± 60 درجة (الملعب): ± 42 درجة (ياو ± 65)
الخصائص البدنية	
واجهات المدعومة:	للخيار PS2 , RS232 , USB
الجهد الكهربى:	5V DC $\pm 5\%$
تيار:	(مللي أمبير (تشغيل) ؛ كحد أقصى 85
مؤشر	الضايرة ، الصمام
مواد	ABS + PC
يفهم	مع
الأبعاد:	156 * 68 * 83 ملم (L * W * H)
وزن:	و 235g
اللون:	أسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0°C ~ 45°C
درجة حرارة التخزين:	-40°C ~ 60°C
رطوبة:	(دون تكاثف) 5% - 90%
التفريغ الكهربائي:	من التفريغ اتصال KV تصريف الهواء و + / - 8KV تتوافق مع + / - 15
الإضاءة المحيطة	لوكس 0 ~ 100,000
إسقاط المواصفات:	يقاوم عدة قطرات 1.5 متر إلى سطح الخرسانة
تصنيف الليزر	EN60825-1 1 معشوقة