

USB ماسح الباركود ليزر (الموديل: OCBS -LA11)

مواصفات:

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	(الليزر المرئي (650-670 نانومتر)
الانعكاس:	مسح صوتي في الثانية 100
مسافة القراءة:	UPC / EAN) %مم (100 ~ 600 ~ 2.5
نوع الماسح:	ثنائي الاتجاه
الدقة:	0.9 PCS مم (4 ميل) عند 0.10
الحد الأدنى من تباين الطباعة:	(أدنى فرق عاكس @ 650 نانومتر ، 30%
نسبة الخطأ:	1/3000000
القدرة على فك الشفرة:	UPC / EAN ، UPC / EAN الإضافات ، UCC / EAN128 ، الرمز 39 ، الرمز ASCII 39 ، الرمز الكامل ، الرمز 39 ، معشق 2 من 5 ، منفصل 2 من 5 ، الرمز 93 ، codabar ، ASCII ثلاثي ، الرمز 128 ، الرمز الكامل 128 ، الرمز الكامل MSI ، 11 ، الرمز ، RSS متغيرات ، ATA ، الرمز 5 ، الصينية 2 من 5 ، ...
الخصائص البدنية	
واجهات المدعومة:	PS2 ، RS232 ، USB
الجهد الكهربائي:	DC + 5V +/- 5%
تيار:	مللي أمبير 100
التيار الخمول:	مللي أمبير <40
مصدر الطاقة:	(RS232) مضيف الطاقة أو إمدادات الطاقة الخارجية
زاوية المسح:	الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
الأبعاد:	L165mm X W63mm X H87mm
وزن:	(جرام بدون حامل) 129
يفهم:	اختباري
اللون:	الرمادي والأسود
بيئة المستخدم	
درجة حرارة التشغيل:	0 °C ~ 40 °C
درجة حرارة التخزين:	-40 °C ~ 60 °C
رطوبة:	رطوبة نسبية ، بدون تكثف 5% ~ 95%
التفريغ الكهربائي:	تفريغ الاتصال KV تصريف الهواء و +/- 8 KV تأكيد +/- 15
إسقاط المواصفات:	يقاوم عدة قطرات 1.5 م للخرسانة
أمن:	
EMI / RFI:	FCC Class A and CE
سلامة الليزر:	من الفئة 2 CDRH منتج ليزر

تفاصيل المنتج:



OCBS-LA11





OCBS-LA11





الوثائق ذات الصلة:

أممة؟ رجا انقر هنا [infla](#) هل تريد معرفة المزيد عن المنتج

تخصيص
دليل المستخدم