

السلكي المحمول باليد Dماسح الباركود بالليزر 1 OCOM

(ن / م :OCBS-LA15)



سمات:

ماسح الباركود بالليزر المحمول مع وظيفة الاستشعار التلقائي

معدل مسح عالي (400 مسح / ثانية) ومسافة قراءة طويلة

قدرة ممتازة على فك التشفير

دعم RS232 و USB

يتوفر اللون الرمادي والأبيض والأسود

تخصيص

عام	
نموذج	OCBS-LA15
اللون	الرمادي والأبيض والأسود
مواد	الكمبيوتر ABS PVC
درجة IP	IP52
يفهم	التكوين القياسي
واجهات	RS232 افتراضي (مخصص USB)
استهلاك الطاقة	ميجاوات (وضع الاستعداد) ، 320 ميجاواط (أثناء التشغيل) ، 550 ميجاوات (الحد 105 [الأقصى] المتوسط)

مزود الطاقة	% فولت تيار مستمر ± 5
عمر الزر	ما يصل إلى 100000 مرة
التفريغ الكهربائي	تفريغ الهواء 15KV
مواصفات الإسقاط	(السقوط الحر 1.5 متر (أرضية خرسانية)
اللغة المدعومة	الإنجليزية ، الفرنسية (كندا) ، الألمانية (ألمانيا) ، الإيطالية (إيطاليا) ، الإسبانية الدولية ، التركية ، F التركية ، Q الهولندية (هولندا) ، إلخ.
نظام مدعوم	Linux ، Android ، Windows XP / 7/8/10 ، MAC
أداء	
مصدر ضوء	ليزر فيوسال 650 نانومتر
سرعة فك التشفير	مرة / ثانية 400
مسافة القراءة	مم - 600 مم 10
وضع القراءة	الليزر
وضع Trigggle	يدوي ، حساس تلقائي
نسبة الخطأ	1/5000000
طريقة سريعة	(LED) الجرس ضوء المؤشر
القرار	ميل 4
تباين الطباعة	30%
زاوية المسح	زاوية الدوران 30 درجة ، زاوية الارتفاع 45 درجة ، زاوية الميل 55 درجة
عمق المسح	كود 39 9.17 ميل (15 بت): 5 سم - 20 سم ميل (16 بت): 5 سم - 23 سم Code93 10.83 ميل (16 بت): 5 سم - 20 سم Code128 9.17 ميل: 2 سم - 25 سم EAN13 10.4
القدرة على فك التشفير	Code25-Interleaved ، Code25-Standard ، Code25-Matri ، Code39 ، Code32 ، Code93 ، Code128 ، EAN / GS1 / UCC128 ، Codabar ، MSI ، المملكة المتحدة بليسي ، EAN / 13- بناير ، UPC-A ، EAN-8 ، Code11 ، UPCE ، GS1 Omnidirectional ، GS1 Limited ، Febraban (Brazil Bank Code) ، الصين البريدية
بدني	
وزن	الإجمالي: 426
حزمة	ملم 180 * 115 * 92
44 في 1 كرتون	ملم / 20.9 كجم 600 * 450 * 385
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% لا تكاثف -20











