

ماسح الباركود السلبي بالليزر

(JA15) -

سمات:

1. ماسح باركود ليزر محمول مع وظيفة الاستشعار التلقائي
2. معدل مسح مرتفع (2 00 عملية مسح/ثانية) ومسافة قراءة طويلة
3. فك تشفير ممتاز عمل الإمكانية
4. مدعومة RS232 و USB
5. اللون الرمادي والأبيض والأسود متاح

نموذج	OCBS-LA1 5
لون	أبيض رمادي وأسود
مادة	إيه بي إس بي في سي بي سي
درجة IP	IP52
يقف	التكوين القياسي
واجهات	مخصصة USB (RS232) تقصير
قوة ج عند الافتراض	[ميجاوات (الاستعداد)، 320 ميجاوات (التشغيل)، 550 ميجاوات (الحد الأقصى)] متوسط 105
مزود الطاقة	% فولت تيار مستمر ± 5 5
زر	يصل إلى 100000 مرات
التفريغ الكهربائي	KVتفريغ الهواء 15
إسقاط المواصفات	(سقوط حر من ارتفاع 1.5م (أرضية خرسانية
اللغة المدعومة	إنجليزي ، الفرنسية (كندا) ، الألمانية (ألمانيا) ، الإيطالية (إيطاليا) ، الاسبانية الدولية ، تركي س ، تركي ف ، الهولندية (هولندا)، الخ
النظام مدعوم	لينكس ، ذكرى المظهر ، ويندوز إكس بي / 7 / 8 / 10 ، ماك
مصدر ضوء	الليزر البصري 650 نانومتر
سرعة فك التشفير	مرة/س 2 00
مسافة القراءة	ملم -600 ملم 10
وضع القراءة	الليزر
وضع المثلث	يدوي ، الاستشعار التلقائي
نسبة الخطأ	1/5000000
طريقة سريعة	(صفارة ضوء المؤشر) قاد
دقة	4mil
طباعة التباين	30%
زاوية المسح	زاوية الدوران 30 درجة، زاوية الارتفاع 45 درجة، زاوية الانحراف 55 درجة
عمق المسح	الكود 39 9.17 مل (15 بت) : 5 سم - 20 سم كود 93 10.83 مل (16 بت) : 5 سم - 23 سم كود 128 9.17 مل (16 بت) : 5 سم - 20 سم مل : 2 سم - 25 سم EAN13 10.4
القدرة على فك التشفير	معشق ، كود 25-قياسي، كود 25-ماتري، كود 25-39 Code25-39، Code32، Code93، Code128، EAN/GS1/UCC128، Codabar، MSI، EAN/JAN-13، UPC-A، EAN-8، Code11، UPCE، GS1 Omnidirectional، GS1 Limited، Febraban (، رمز بنك البرازيل)، بريد الصين
وزن	إجمالي: 426
طرد	مم 18 0* 115* 92
في 1 كرتون 44	600* 45 0* 385 كلف 20.9 /مم
بيئة	
عمل درجة حرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجة مئوية ، 10%~80% لا التكثيف 0
تخزين درجة حرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10%~90% لا التكثيف -20











