

(OCBS -T205 : م / ن)

مميزات:

D و 2 دعم أنواع متعددة من الباركود 1

نقل التسامح حتى 100 سم / ثانية

4 mil دقة المسح

من السهل مسح الباركود على الشاشة

لون النافذة القابل للتخصيص يجعل عداد الصرف أكثر أناقة

معامل:

مواد	بيسي + ABS	
مزود الطاقة	%تيار مستمر 5 فولت ± 5	
التيار الكهربائي	الحد الأقصى I <sub>MA</sub> العمل □ □ I <sub>MA</sub> 290 الاستعداد □ □ 231 200mA	
استهلاك الطاقة	الحد الأقصى I <sub>W</sub> العمل □ □ I <sub>W</sub> 1.45 الاستعداد □ □ 1.16 1.0W	
وزن	بما في ذلك الكابل □ ± 5g 299.0g	
بحجم	□ □ □ 147.3 * 81.0 * 77.4 mm L * W * H	
اللون	برتقالي + أبيض / أزرق + أبيض / أحمر + أبيض	
واجهه المستخدم	يو اس بي	
دعم نظام التشغيل	لينكس ، أندرويد ، ويندوز إكس بي ، 7 ، 8 ، 10 ، ماك	
لغة	الإنجليزية الأمريكية ؛ بلجيكا ؛ البرازيل ؛ كندا (الفرنسية) ؛ الدنمارك ؛ فنلندا (السويدية) ؛ الفرنسية ؛ ألمانيا / النمسا ؛ اليونان ؛ المجر ؛ إسرائيل (بالعبرية) ؛ إيطاليا ؛ أمريكا اللاتينية ؛ الهولندية (الهولندية) ؛ النرويج ؛ بولندا ؛ البرتغال ؛ رومانيا ؛ روسيا ؛ إسبانيا ؛ السويد ؛ سويسرا (الألمانية) ؛ تركيا ف ؛ تركيا س ؛ المملكة المتحدة ؛ اليابان [دعم لوحة المفاتيح الافتراضية]	
المستشعر	مسطح CMOS 640 * 480 مستشعر	
مصدر ضوء	الصمام الأحمر	
المعالج	ARM MCU + DSP بت 32	
نقل التسامح	QR سم / ثانية □ 10 مل رمز 100	
الدقة	4 39 mil كود	
نسبة الخطأ	مليون 1/500	
وضع القراءة	صورة	
وضع الزناد	الاستشعار التلقائي	
مؤشر	□ LED الجرس + مؤشر المصباح	
زوايا القراءة	لغة 360 درجة ، الملعب 45 درجة ، الطقسوس 60 درجة	
مسح الملاك	درجة * 30 درجة 32	
الفواتير	الدعم	
التباين	≥30%	
الرموز	1 د	<ul style="list-style-type: none"> <li>● الرمز 39 ● EAN-8 ● الرمز 128</li> <li>● الرمز 93 ● UPC-E0 ● EAN-13</li> <li>● بليسي ● UPC-A ● UPC-E1</li> <li>● معشق 2 من 5 ● صناعي 25 ● معيار 25</li> <li>● Codabar ● MSI-Plessey ● UPCE0 / E1</li> <li>● GS1-128 ● GS1 Databar ● 5 من 5</li> <li>● الرمز 32 ● الرمز 11 ● ITF-14</li> <li>● المعيار 25 ● ISBN ● ISSN</li> </ul>
	2 د	● MICRO QR ● PDF417 ● QR ● مصفوفة البيانات

عمق المسح	ميل 15 بايت 7 سم - 13 سم Code39 4.17 ميل 16 بايت 11 سم - 25 سم Code39 10.83 مصفوفة البيانات 10.83 مل 8 بايت 6 سم - 11 سم QR 10.83mil 8 bytes 5cm - 13cm كود
درجة IP	IP52
عملية درجة الحرارة.	إلى 50 °C / 32 إلى 122 0
درجة الحرارة التخزين.	إلى 50 °C / 32 إلى 122 0
رطوبة العملية	إلى 85 % 20%
رطوبة التخزين	إلى 85 % 20%
حماية الكهرباء الساكنة	الشحن العادل
مقاومة الصدمات	اختبار السقوط 1.2 م سطح خرساني
إضاءة الإضاءة المحيطة	لوكس 0 ~ 100000



# OCBS-T205



**CE**      1M类LED产品      **FC**  
 打开时有LED灯光，请勿直视光束

1M class LED products LED lights when turned on. Do not look directly at the beam.  
 For more information on the full range of product, call ... or visit the web.





CE 1M类LED产品 FC  
X 打开时有LED灯光，请勿直视光束  
1M class LED products LED lights  
when turned on. Do not look directly at the beam  
For more information on the full range  
of product, call ... or visit the web.





