

رمز الباركود D شاشة سطح المكتب قراءة رمز الاستجابة السريعة 2 -T210 OCBS

(M / N: OCBS -T210)

مميزات:

يمكن لتقنية التصوير ثنائية الأبعاد فائقة السرعة قراءة كل من الرمز الشريطي عالي الكثافة والرمز الشريطي عريض العرض.

ممتازة قراءة رمز شريط الشاشة القدرة ، يمكن قراءة مباشرة رمز شريط الدفع على الأجهزة النقالة

تم اعتماد التقنية البصرية عالية السرعة للكاميرا وبنية النواة عالية السرعة

مناسبة خاصة للبار كود التسجيل بسرعة عالية في صناعة التجزئة

أنيقة ، متطورة ، قراءة رمز المسح الضوئي نافذة أوسع وأوسع

تصميم الأجهزة الصلبة ، ومتانة عالية ومستقرة وموثوق بها



معايير الأداء	
مصدر ضوء	650 LED الإضاءة 650nm
قرار بصري	1280 * 720
إشارة تباين الطباعة	25% فرق عاكس دنيا
مجال الرؤية:	45 (V) درجة (ح) 35 × درجة

لغة الملعب ياو	درجة / ± 65 درجة / ± 60 درجة 360
حركة التسامح	(ما يصل إلى 600 سم في الثانية (القيمة النظرية)
مؤشر	؛ جهاز إشعار LED & amp أزرق
جهة تعامل	USB أو RS232
ID الرموز: 2	PDF417 ، MicroPDF417 ، مصفوفة البيانات ، Maxicode, QR Code □ MicroQR, Aztec
ID الرموز: 1	UPC / EAN, Code 128, Code 39, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Industrial 2of 5, Martrix 2 of 5, Codabar, MSI / Plessy, GS1 Databar
المعلومات الكهربائية	
مساهمة الجهد	5V DC \pm 5%
الحالي - الاستعداد	90MA
الحالي - التشغيل	400MA
المعلومات الميكانيكية	
حالة المواد:	عضلات المعدة
البعد:	104mm \times (L) 96MM (W) \times 166mm (H)
وزن:	300 530 (تشمل الحزمة والملحقات) وجرام (بدون حزمة) ؛
كابل:	USB: HID KEYBOARD (الوضع الافتراضي)
المعلومات البيئية	
درجة حرارة التشغيل	درجة إلى 122 درجة فهرنهايت / 0 درجة إلى 50 درجة مئوية 32
درجة حرارة التخزين:	درجة إلى 158 درجة فهرنهايت / -40 درجة إلى 70 درجة مئوية -40
رطوبة:	إلى 95 % ، دون تكاثف 5 %
إسقاط / صدمة المواصفات	أمبير مزدوج " 0.06Gs يقاوم 10
المناعة المحيطة الخفيفة	منبه للإنارة الداخلية حتى 1600 لوكس. المناعة ضد أشعة الشمس تصل إلى 86000 لوكس.



OCBS-T210





OCBS-T210





OCBS-T210





OCBS-T210





OCBS-T210





OCBS-T210



