

احادي الباركود الماسح الضوئي Dصورة 2

(M / N: OCBS -T210)

معايير الأداء	
مصدر ضوء	650 إضاءة nm LED
قرار بصري	1280 * 720
طباعة التباين إشارة	الحد الأدنى الفرق العاكس % 25
مجال الرؤية:	45 درجة (H) × 35 درجة (V)
لفة الملعب ياو	درجة / ± 65 درجة / ± 60 درجة 360
تسامح الحركة	(يصل إلى 600 سم في الثانية) القيمة النظرية
مؤشر	الصمام الأزرق و الصافرة
جهة تعامل	USB أو RS232
ID الرمز: 2	PDF417 ، MicroPDF417 ، مصفوفة البيانات ، ازتيك ، MicroQR، رمز الاستجابة السريعة ، Maxicode ،
ID الرمز: 1	الكود 128 ، الكود 39 ، الكود 39 ، الكود 93 ، الكود 11 ، ، UPC / EAN ، ، المصفوفة 2 من 5 ، معشق 2 من 5 ، الصناعية 2 من 5 Martrix 2 of 5، Codabar، MSI / Plessy، GS1 Databar
المعلومات الكهربائية	
مساهمة الجهد	5V DC ± 5 %
الحالية - الاستعداد	90MA
الحالية - التشغيل	400MA
المعلومات الميكانيكية	
حالة المواد:	104mm × (L) 96MM (W) × 166mm (H)
البعد:	(تشمل الحزمة والاكسسوارات) و جرام (بدون حزمة) ؛ 300 530
وزن:	عضلات المعدة
كابل:	USB: HID KEYBOARD (الوضع الافتراضي)
المعايير البيئية	
درجة حرارة التشغيل	درجة إلى 122 درجة فهرنهايت / 0 درجة إلى 50 درجة مئوية 32
درجة حرارة التخزين:	درجة إلى 158 درجة فهرنهايت / -40 درجة إلى 70 درجة مئوية -40
رطوبة:	إلى 95 % ، دون تكاثف % 5
إسقاط / صدمة المواصفات	أمبير مزدوج " 0.06Gs يقاوم 10
مناعة الضوء المحيط	محصن ضد الإضاءة الداخلية حتى 1600 لوكس. في مأمّن من أشعة الشمس تصل إلى 86000 لوكس



OCBS-T210





OCBS-T210

