

## احادي ماسح الباركود Dصورة 2

(M / N: OCBS -T211)

### سمات:

ملايين ارتفاع القرار، ونافذة كبيرة عظمى 1024 \* 1280

دعم ارتفاع الكثافة مكافحة الأبيض كود

تكنولوجيا التصوير يمكن أن ارتفاع الكثافة قانون نقابة المحامين والرمز الشريطي على نطاق D عالية السرعة 2 العرض

يمكن قراءة مباشرة قانون نقابة المحامين المبلغ على الأجهزة النقالة

مناسبة خاصة للسرعة عالية رمز شريط تسجيل في قطاع تجارة التجزئة

ختم العلمية IP52، عالية القوة قذيفة التي يمكن أن تحمل انخفاض 1.5 متر

### تخصيص

عام	
نموذج	OCBS -T211
غرض	سطح المكتب ماسح الباركود ID احادي 2
اللون	أسود
مادة	ABS + PC
العلمية IP	IP52.
واجهه المستخدم	USB (RS232 (يمكن تخصيص
أستاذ	ARM MCU + DSP 32-بت
وضع الزناد	الاستشعار التلقائي
الوضع الفوري	(LED) الطنان، المؤشر ضوء
المرآة رمز	الدعم
وظيفة فاتورة	الدعم
زر	وضع فقط أو D و D 2 ID التبدل تردد الصوت. التبدل 1
مزود الطاقة	DC 5V 2A
استهلاك الطاقة	1.71W (0.87؛ العمل)؛ (2.45؛ الاستعداد)؛ (كحد أقصى) W
اللغة المدعومة	الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، الروسية، الفنلندية، النرويجية، وما إلى ذلك.
دعم النظام	XP، 7،8،10، MAC لينكس، والروبوت، ويندوز
حماية البيئة والتنمية المستدامة	تفريغ الهواء 15kV
المقاومة صدمة	السقوط الحر على سطح الخرسانة 1.5M
أداء	
المستشعر	مستو 1024 * 1280 CMOS جهاز استشعار
مصدر ضوء	RED LED
حركة الحركة	ثانية / 3.82m
معدل بت خطأ	1/5000000.

وضع القراءة	صورة
مسح الملاك	Roll360، درجة Pitch45، Yew45 °
تناقض طباعة	≥30%
الدقة	CODE39 4mil
مسح عمق	سم - 34 سم 2 mil UPC-A: 14 سم - 13 سم 5 mil CODE39: 1 سم - 9 سم 1 mil PDF417: 35 سم - 6.7 سم 20 mil CODE39: 1 سم - 10 سم 1 mil مصفوفة بيانات 10 سم - 20 سم 1 mil مصفوفة بيانات 15 الدفع: 0 سم - 50 سم ID الدفع: 0 سم - 50 سم، 2 ID
فك شفرة القدرة	معشق 2 من 5، ستاندر 2 من 5، ماتري 2 من 5 CODE39-منتظم، ASCII CODE39، كامل، Code32 Code93-منتظم، ASCII Code93، كامل، CODE128 EAN / GSL / UCC-128، Codabar، MSI EAN / JAN-13، UPC-A، EAN / JAN-8 Code11، UPC-E0 / E1 2D: MICRO QR، مصفوفة البيانات، QR AZTEC، PDF417
جسدي - بدني	
وزن	1000 G الإجمالي:
صفحة	200 * 183 * 154mm
في 1 علبه كرتون 12	615 * 385 * 325mm / 13.2kg
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10% ~ 80% لا التكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10% ~ 90% لا التكثيف -20



OCBS-T211





OCBS-T211





# OCBS-T211





OCBS-T211



