

# ماسح الباركود ثنائي الأبعاد متعدد الاتجاهات

( تي 218 - )

## سمات:

1. D و 2 دعم أنواع متعددة من الباركود 1
2. mil دقة المسح 4
3. MOS مستشعر ج 640 \* 480
4. من السهل مسح الباركود على الشاشة.

## تخصيص

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| نموذج                       | OCBS-T2 18   |
| واجهه المستخدم              | يو اس بي   |
| جهد التشغيل                 | فولت 5   |
| البعد الحالي                | مللي أمبير 315   |
| حاضر                        | أالمعمل 320 مللي أمبير الاستعداد 235   |
| مواصفات الصدمة              | تصميم يتحمل 1.2 مليون قطرات  |
| المستشعر                    | بكسل CMOS 640 * 480  |
| مصدر ضوء                    | باللون الأحمر (إضاءة مؤثر) ، LED لون أزرق (Aimer)  |
| مجال الرؤية                 | (الخامس) ° 29 x (ج) ° 39   |
| الدقة                       | >/= 4mil   |
| زاوية المسح                 | الملعب ± 5 6 ° @ 0 ° لفة وانحراف 0 درجة<br>لفة 360 درجة @ 0 درجة الانحدار و 0 درجة الانحراف<br>انحراف ± 5 6 ° @ 0 ° لفة و 0 درجة درجة  |
| تباين الرمز                 | فرق عاكس كحد أدنى 20%  |
| مناعة الضوء المحيط          | لوكس 0-100000  |
| العمق النموذجي للمجال       | ميل): 0 مم -70 مم ، كود 39 (13 ميل): 0 مم -170 مم الشفرة 39 (5 QR (20mil): 0110-مم ، Alipay (QR 30mm * 30mm): 0mm-300mm  |
| القدرة على فك التشفير       | كودبار و الرمز 39 و كود 32 للصناعات الدوائية (باراف) و :1D من 5 ، كود 93 ، مستقيم 2 من 5 صناعي ، مستقيم 2 2 NEC ، معشق 2 من 5 ، UPC-A ، S1-128 مصفوفة 2 من 5 ، كود 11 ، كود 128 ، ز ، IATA من 5 ، UPC-E ، EAN / JAN-8 ، EAN / JAN-13 ، MSI ، GS1 DataBar Omnidirectional ، GS1 DataBar Limited ، GS1 DataBar Expanded ، China Post (Hong Kong 2 of 5) ، Korea Post و نوع PDF417 ، F - كودبلوك ، A - و كودبلوك T Code ثنائي الأبعاد: فعل و MicroPDF417 ، و رمز الاستجابة السريعة مصفوفة البيانات رموز GS1 C ، MaxiCode ، Aztec ، HANXIN |
| فتح رمز من قبل المصنع       | Codabar ، Code39 ، Interleaved2of5 ، NEC2of5 ، Code93 ، Code128 ، GS1-128 ، UPC-A ، UPC-E0 ، EAN / JAN-13 ، EAN / JAN-8 ، GS1-DataBar ، PDF417 ، QR ، DM ، Aztec   |
| وزن                         | g إجمالي : 249   |
| البعد                       | 140.2* 84* 90.1 mm   |
| صفحة                        | ملم / 343 جرام 122 × 165 × 105   |
| في 1 كرتون 30               | مم ، 11.8 كجم 525X430X360  |
| بيئة                        |  |
| درجة حرارة العمل والرطوبة   | إلى 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% لا تكاتف 0   |
| درجة حرارة التخزين والرطوبة | إلى 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% لا تكاتف -20   |











