

ماسح الباركود متعدد الاتجاهات ثنائي الأبعاد بدون استخدام اليدين

(OCBS-T219:م/ن)

سمات:



مرن، تعريض تلقائي؛ LED ضوء أحمر، CMOS مستشعر الغالق العالمي، 100 إطارًا في الثانية، تصوير

خالية من محرك الأقراص، التوصيل والتشغيل، ودعم لغات متعددة؛

إضافة لاحقات مخفية حسب نوع الباركود، وإدراج أحرف مخصصة، واستبدال أي أحرف، واعتراض بيانات الباركود حسب الطول؛

بما في ذلك تغطية الفيلم، والانعكاس، وعدم الوضوح، والتجاعيد، ورموز الألوان، D/2D من السهل قراءة الباركود 1 ورموز الشاشة، والرموز الشريطية الطويلة، وما إلى ذلك.

تخصيص

| عام | |
|----------------------|--|
| نموذج | OCBS-T219 |
| مادة | عيس تي بي يو |
| واجهه المستخدم | USB |
| جهد التشغيل | %تيار مستمر 5 فولت \pm 5 |
| حاضر | العمل 180 مللي أمبير، الاستعداد 120 مللي أمبير |
| النظام مدعوم | لينكس، أندرويد، ويندوز إكس بي، 7، 8، 10، ماك |
| درجة الملكية الفكرية | IP52 |
| مواصفات الصدمة | (مصممة لتحمل السقوط من ارتفاع 1.2 متر (سطح خرساني) |

| | |
|-----------------------------|---|
| أداء | |
| المستشعر | بكسل، غالق عالمي CMOS 640*480 |
| مصدر ضوء | LED (الإضاءة) لون أحمر) |
| الوضع الفوري | (الضوء الأخضر) LED صفارة، مؤشر |
| دقة | كود 39 ≤ 4 مل |
| زاوية المسح | الملعب ± 65 درجة @ 0 درجة لفة و 0 درجة انحراف لفة 360 درجة @ 0 درجة الملعب و 0 درجة الانحراف انحراف ± 65 درجة @ 0 درجة لفة و 0 درجة درجة |
| تباين الرمز | $\geq 20\%$ |
| نسبة الخطأ | 1/5000000 |
| مناعة الضوء المحيط | لوكس 0-100,000 |
| عمق المجال النموذجي | رمز الاستجابة السريعة 10.83 مل: 2 سم - 9 سم رمز الاستجابة السريعة 20.83 مل: 2 سم - 21 سم الكود 39 5.83 مل: 1 سم - 12 سم الكود 39 10.83 مل: 1 سم - 21 سم سم - 15 سم 1: EAN13 9.17 سم - 21 سم 2: EAN13 10.83 ويتبشات: 0 سم - 43 سم أليباي: 0 سم - 43 سم |
| القدرة على فك التشفير | صناعي 2، GS1 شريط بيانات، UCC/EAN-128، الكود 11، ISB-128، ITF-6، ITF-14، معشق 2 من 5: 1D المعيار 2 من Matrix2 of 5، الكود 32، الكود EAN-13، EAN-8، Code39، UPC-A، Codabar، من 5 5، Plessey، MSI-Plessey، UPC-E، Code 93، الكود المركب GS1 2D: PDF417، DataMatrix، QRCode، Micro DF417، HanXin، AZTEC، Maxicode، Micro QR |
| بدني | |
| وزن | (جرام ± 3 جرام (بدون كابل 280) |
| البعد | مللي متر 106.2*105.0*155.3 |
| طرد | ملم/جرام 183*178*110 520 |
| في 1 كرتون 20 | مللي متر/كجم 615*420*390 10.4 |
| بيئة | |
| درجة حرارة العمل والرطوبة | إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0 |
| درجة حرارة التخزين والرطوبة | إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20 |















2D Barcode Scanner
Model: OCBS-7219 Color: Black
Interface: USB CE PC X
Power Input: 5V 0.5A

OCBS72190234700002
Made in China