

## سمات:

200 مم / 200 مم  
60-10 مم  
70 مم  
2.4 مم  
1.5 مم  
1500 مم

## تخصيص:

نموذج	OCBS- W013
اللون	أبيض أسود
مواد	ABS + PVC + PC
الصف IP	IP52
المعالج	32 بت MCU
زهر الحياة	> 100000
واجهه المستخدم	G؛ نقل لاسلكي USB 2.4 كابل
اللغة المدعومة	(الإنجليزية (لغة قابلة للتخصيص
مزود الطاقة	بطارية ليثيوم أيون مدمجة 3.7 فولت 1500 مللي أمبير في الساعة ، 5% ± 5V
التشغيل الحالي	(الذروة القصوى) MA وضع الاستعداد) 100 MA وضع التشغيل) ؛ (30 MA 50
الوضع الفوري	(LED) الجرس ، ضوء المؤشر
وضع الزناد	يدوي ؛ مسيح مستمر
ذاكرة	بت) (يمكن تخصيص سعة 14 كيلو بايت (حوالي 3500 رمز شريطي 1 64 الذاكرة)
وقت العمل	حوالي 24 ساعة
وقت الشحن	ساعات 6-7
حماية البيئة والتنمية المستدامة	تفريغ الهواء 15KV
مقاومة الصدمات	متر سقوط حر على سطح خرساني 1.5
يدعم النظام	Linux ، Android ، Windows XP ، 7 ، 8 ، 10 ، MAC
مصدر ضوء	صمام ثنائي ليزر مرئي ، طول الموجة 650 نانومتر
سرعة المسح	عملية مسح / ثانية 200
مسافة المسح	مم - 600 مم 10
تباين الطباعة	35%
القرار	مليون 4
مسافة الإرسال	م 70
وضع القراءة	الليزر
مسح الملاك	لفة 35 درجة ؛ الملعب 65 درجة ؛ الطقسوس 65 درجة
عمق المسح	Code39 5mil: 3cm - 8cm Code3910mil: 4cm - 45cm
معدل الخطأ في البيت	1/5000000
القدرة على فك التشفير	Matri x-الرمز 25-الرمز المبعثر 25-الكود القياسي 25 كود32 الرمز 93- FullASCII-الرمز العادي39- Code39 FullASCII Code128-الكود العادي 93
وزن	الإجمالي: 300 جم
طرد	ملم 85 * 18 * 183
في 1 كرتون 20	ملم / 7.05 كجم 270 * 400 * 460
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% لا تكاثف -20









