

ماسح الباركود D و& أمبير؛ بلوتوث اللاسلكية 2 433MHz

(W232-نموذجنو .: أوكيس)

خاصية:

- متكامل للذاكرة غير المتطايرة.
- فك ضمان ممتازة فك القدرة؛ 32 bit
- متوافق مع كل من بلوتوث و433 ميغا هرتز الاتصالات اللاسلكية
- في منطقة مفتوحة؛ m نقل البيانات اللاسلكية المسافة تصل إلى 200 MHz 433
- تصل إلى؛ m بلوتوث نقل البيانات اللاسلكية المسافة 15
- 433 ميغا هرتز استقبال لاسلكية يمكن يعمل مع 100 الماسحات الضوئية
- وضع الاقتران بسيط، المستخدم هو أكثر ملائمة؛
- بطارية ذكية نظام إدارة، في الوقت الحقيقي التحقق من البطارية المتبقية.

تخصيص:

جسدي - بدني الخواص	
وضع المسح الضوئي	نوع الصورة
ذاكرة	128K
الماسح الضوئي الأبعاد (W * H * D)	168mm * 72mm * 93mm
أبعاد الاستقبال (W * H * D)	130MM * 45MM * 129mm
مواد	عيس + تير / سبائك الألومنيوم
وزن	370g
وضع المسح الضوئي	محمول باليد؛ وضع المسح المستمر.
ضوء المؤشر	الصمام الأحمر والأزرق
صفارة	الجرس حجم قابل للتعديل
خصائص الأداء	
عمق حقل المسح الضوئي	10-450mm (0.25 الكثافة)
سرعة المسح الضوئي	بمسح / ثانية 300
مسح الدقة	0.10-0.825mm
معدل خطأ بت	1 / (5million)
فك تشفير الإمكانية	رمز 39، EAN128، أوبك / إين، أوبك / إين مع المكملات الغذائية، أوسك أسبي الكامل، رمز تريونتيك 39، رمز 128، كود 128 أسبي كامل، كودبار، معشق 2 من 5، منفصل 2 من 5، كود 93، مسي، رمز 11، المتغيرات رسس، الصينية 2 من 5، مسي داتابار GS1، / بليسي، المملكة المتحدة / بليسي، أوسك / إين 128، الصينية كود داتاماتريكس، PDF417، (رسس) سلسلة، قر كود
البطارية	ليثيوم أيون، 3.7V / 750mAh
وقت الشحن	3.0 ساعة
وقت الفحص	30 ساعة
تيار	95mA (25 IMA العمل)؛
زوايا	الملعب: 60 °؛ الميل: 45 درجة
تردد العمل	ميغا هرتز أو بلوتوث 433
واجهة قاعدة	يو اس بي
خصائص بيئة المستخدم	
درجة الحرارة	درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية (التشغيل)، -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية -10 (تخزين)
الرطوبة النسبية	(دون تكاثف) 5% -90%
إسقاط المواصفات	قطرات ل سطح الخرسانة m يتحمل تكرار 1.5

الإضاءة المحيطة
التفريغ الكهربائي
شهادة السلامة

لوكس 0 ~ 100,000
من الاتصال إبراء الذمة KV تفريغ الهواء و $6 \pm$ KV يتوافق مع $12 \pm$
سي، فك، الفئة 2، بنفايات

ocom
At your side

OCBS-W232



www.ocominc.com

