OCBS-W235 1 □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□D Qr 2 □□□D □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□

(M / N: OCBS -W235)

المیزات:

2.4 معيار G + USB Communication عالي
الدقة
مرة 15000 تصميم منخفض الطاقة يمكن أن يمسح .

تخصيص

□□□	
نموذج	OCBS- W235
وحدة المعالجة المركزية	32 بت
وظيفة لاسلكية	2.4G + USB 2.4 أوG + Bluetooth + USB لاختياري
بطارية	1500 مرة مسح ونقل 20000) مللي أمبير)
طاقة كهربائية شغالة	5VDC ± 10٪
تيار	250 العملmA ± 5٪
أداء	
مصدر ضوء	CMOS
فك معدل الخطأ	أقل من 1/8 مليون
دقة الصورة	1 800 * 1280) ميجابكسل)
دقة	1D≥ 4 2 □ (مم 0.10) لمD≥ 7 مم 0.10) لم)
طباعة إشارة التباين	≥ 30 درجة
زاوية المسح	ياو (انحراف) 55 درجة & 55 درجة حرارة 55 درجة
القدرة على فك التشفير	1D: UPC-A ، UPC-E ، EAN-8 ، EAN-13 ، Code128 ، Code39 ، Code 93 ، Code32 ، Code11 ، Codabar ، Plessey ، MSI ، Interleaved 2 of 5 ، IATA 2 of 5 ، Matrix 2 of 5 ، 5 من 2 مستقيم ، Pharmacode ، RSS-14 ، RSS-14 موسع ، RSS-14 Limited ، الكود المركب A ، الكود المركب B ، الكود المركب C. 2D: PDF417 □Micro PDF 417، QR Code (QR1 / 2، Micro)، Data Matrix، Aztec، Chinese Sensible Code
عمق مجال المسح	5-39 كودmil: 60mm-120mm UPCA-13mil (100٪): 35 مم 310- مم
□□□□	
وزن	الإجمالي: 300 جم
طَرد	190 * 115 * 80 ملم
في 1 كرتون 50	580 * 410 * 430 مم / 15.0 كجم
□□□□	
درجة حرارة العمل والرطوبة	0 إلى 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف
درجة حرارة التخزين والرطوبة	-20 إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف