اللاسلكي ذو الأداء العالي Dماسح الباركود اللاسلكي OCBS-W239 2.4G 2

(OCBS-W239:م / ن)

سمات:

بلوتوث للخيار ؛ + 2.4G أو 2.4G
300000 بكسل ومحرك مسح ضوئي عالمي عالي الدقة ؛
يمكن للتصميم منخفض الطاقة أن يمسح 20000 مرة ؛
مسح الباركود عالي الكثافة له أداء عالٍ ؛
أداء فائق للرموز ثنائية الأبعاد الصغيرة ؛
المهد مخصص للشحن والاستلام.

تخصيص

عام	
نموذج	OCBS-W239
وظيفة لاسلكية	2.4G 2.4 أوG + Bluetooth للخيار
بطارية	3.7 (فولت / 2500 مللي أمبير (20000 مرة مسح ونقل
دفع الوضع	LED / الجرس
طاقة كهربائية شغالة	+ 4.2V ± 10٪ VDC
العمل الحالي	226 مللي أمبير
بدءا الحالي	204 مللي أمبير
الاستعداد الحالية	96 مللي أمبير
مواصفات الصدمة	مصممة لتحمل قطرات 1.5 متر
أداء	
إضاءة	الصمام الأبيض
تهدف	الصمام الأحمر
مستشعر الصورة	CMOS
دقة الصورة	640 * 480
تباين الطباعة	فرق عاكس كحد أدنى 20٪ ≤
زاوية المسح	التدحرج / الانعراج / الانحراف: 65 درجة ، الانعراج ، 65 درجة ، الانعراج ، 360 درجة ، التدحرج
القدرة على فك التشفير	1D: Codabar ، Code 39 ، Code 32 Pharmaceutical (PARAF) ، Interleaved 2 of 5 ، NEC 2 of 5 ، Code 93 ، Straight 2 of 5 Industrial ، Straight 2 of 5 IATA ، Matrix 2 of 5 ، Code 11 ، Code 128 ، GS1-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN / 8- يناير ، EAN / 13- يناير ، MSI، GS1 DataBar Omnidirectional، GS1 DataBar Limited، GS1 DataBar Expanded، China Post (Hong Kong 2 of 5)، Korea Post 2D: Codeblock A، Codeblock F، PDF417، Micro PDF417، GS1 Composite Codes، QR Code، Data Matrix، MaxiCode، Aztec، HANXIN
عمق مجال المسح	Code39 (4mil): 6-15 سم ، Code39 (5mil): 4-20 سم ، Code39 (13mil): 6-35 سم QR (15mil): 4-20cm، QR (20mil): 3-25cm، QR (30mil): 3-35cm UPC-A (13 سم 5) ENA-13 ، مل): 4-35 سم 5) ENA-13 ، مل): 6-15 سم 5) ENA-13 ، مل): 3-35 سم 5)
بدني	
وزن	الإجمالي: 290 جرام
طَرد	122 * 165 * 105 جرام 493 / ملم
في 1 كرتون 30	525 * 430 * 360 كجم 16.5 / ملم
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف -20

Model:OCBS-W239
Interface:2.4G+BT
SN:W2392239300001
Made in China

Barcode
Scanner
无线蓝牙快速设置手册
Barcode Scanner Quick
Set-Up
V1.0